

Hikvision DS-D5022F2-1V2S 21,45"



Hikvision DS-D5022F2-1V2S; 21,45" Full HD monitor s obnovovací frekvencí 100 Hz a vestavěnými reproduktory pro plynulé a detailní zobrazení. Hikvision DS-D5022F2-1V2S nabízí 21,45" VA panel s Full HD rozlišením (1920 × 1080) a obnovovací frekvencí až ...

Kód	IPKHIK1416
PN	DS-D5022F2-1V2S
Výrobce	Hikvision
Záruka	24 měs.

Hikvision DS-D5022F2-1V2S

21,45" Full HD monitor s obnovovací frekvencí 100 Hz a vestavěnými reproduktory pro plynulé a detailní zobrazení.

Hikvision DS-D5022F2-1V2S nabízí **21,45" VA panel s Full HD rozlišením** (1920 × 1080) a **obnovovací frekvencí až 100 Hz**, která zajišťuje plynulé a ostré zobrazení pohyblivého obrazu. Monitor se vyznačuje ultra tenkým designem s minimálními rámečky na třech stranách, což maximalizuje zobrazovací plochu a umožňuje elegantní začlenění do jakéhokoli prostředí.

Monitor je vybaven **8bitovým panelem s 16,7 miliony barev** a pokrytím **72 % barevného prostoru NTSC**. Díky **technologii pro redukci modrého světla** chrání vaše oči při dlouhodobém používání. S kontrastním poměrem **4000 : 1** a **širokými pozorovacími úhly 178°** poskytuje kvalitní obraz z jakéhokoli úhlu pohledu.

Součástí balení je HDMI kabel.

- 100Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení videa
- Ultra tenký design s minimálními rámečky na třech stranách (2,38 mm)
- FHD rozlišení 1920 × 1080 s 8bitovou hloubkou barev
- VA panel s kontrastním poměrem 4000 : 1 a jasnem 250 cd/m²
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Spolehlivý provoz 24/7 pro kritické aplikace
- Vestavěné stereo reproduktory 2 × 2 W pro kvalitní zvuk
- Technologie redukce modrého světla pro ochranu zraku
- Podpora VESA montáže 75 × 75 mm pro flexibilní umístění

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 21,45" VA panel

Rozlišení: 1920 × 1080 (Full HD)

Obnovovací frekvence: max. 100 Hz

Barevná hloubka: 8 bit, 16,7 milionů barev

Jas: 250 cd/m²

Kontrastní poměr: 4000 : 1

Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)

Doba odezvy: 8 ms

Rozhraní: 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA, 1 × audio vstup

Zvuk: vestavěné reproduktory 2 × 2 W

VESA montáž: 75 × 75 mm

Šířka rámečku: 2,38 mm (nahore/vlevo/vpravo), 21,55 mm (dole)

Rozměry s podstavcem: 493,26 × 393,45 × 185,74 mm

Rozměry bez podstavce: 493,26 × 290,13 × 42,35 mm

Hmotnost: 2,0 ± 0,5 kg