

Hikvision DS-KABV6133-G/Surface(O-STD)



Hikvision DS-KABV6133-G/Surface(O-STD) Nástěnný montážní box pro dveřní stanice Hikvision řady KABV6133. Tento povrchový montážní box je speciálně navržen pro instalaci dveřních stanic řady KABV6133 určených pro rodinné domy a vi...

Kód	IPKHIK1454
PN	DS-KABV6133-G/Surface(O-STD)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KABV6133-G/Surface(O-STD)

Nástěnný montážní box pro dveřní stanice Hikvision řady KABV6133.

Tento povrchový montážní box je speciálně navržen pro instalaci dveřních stanic řady KABV6133 určených pro rodinné domy a vily. Díky robustní konstrukci z kvalitního materiálu SGCC poskytuje spolehlivou ochranu a stabilní uchycení dveřní stanice na povrch stěny.

Box je konstruován pro snadnou montáž a vyznačuje se odolností vůči širokému rozsahu teplot a vlhkosti, což umožňuje jeho použití v různých klimatických podmínkách.

- Speciálně navrženo pro dveřní stanice řady KABV6133 pro rodinné domy
- Vyrobeno z odolného materiálu SGCC zajišťujícího dlouhou životnost
- Provozní teplotní rozsah od -40 do +60 °C
- Odolnost proti vlhkosti v rozmezí 10 až 95 % (nekondenzující)
- Kompaktní rozměry 180 × 102 × 22 mm pro snadnou instalaci
- Povrchová montáž bez nutnosti zasekávání do zdi
- Kompatibilní s příslušenstvím DS-KV6133-WME1

Univerzální použití

Montážní box je navržen pro širokou škálu instalačních podmínek, od standardních interiérových až po náročné venkovní prostředí s extrémními teplotami.

Kompatibilní příslušenství

Box je plně kompatibilní s dveřními stanicemi DS-KV6133-WME1 a jejich variantami pro zapuštěnou (DS-KV6133-WME1/Flush) i povrchovou montáž (DS-KV6133-WME1/Surface).

Snadná instalace

Díky promyšlenému designu a přesným rozměrům umožňuje rychlou a jednoduchou montáž dveřní stanice bez nutnosti složitých stavebních úprav.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: DS-KABV6133-G/Surface(O-STD)

Typ: nástěnný montážní box

Kompatibilita: dveřní stanice řady KABV6133

Materiál: SGCC

Rozměry: 180 × 102 × 22 mm

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Pracovní vlhkost: 10 až 95 % (nekondenzující)

Způsob montáže: povrchová