

Hikvision DS-K2621X



Profesionální jednokanálový přístupový kontroler s podporou až 100 000 uživatelů. Kompatibilní s RS-485 a Wiegand čtečkami karet, OSDP protokol, 10 000 otisků prstů, multi-door interlocking, anti-passback, šifrování AES256/RSA2048/TLS 1.2.

Kód	IPKHIK1537
PN	DS-K2621X
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-K2621X

Profesionální síťový přístupový kontrolér pro řízení jedné dveře s pokročilými bezpečnostními funkcemi a vysokou kapacitou uživatelů.

Řídicí jednotka **DS-K2621X** představuje výkonné řešení pro správu přístupu s kapacitou až **100 000 uživatelů, 10 000 otisků prstů a 300 000 událostí**. Zařízení běží na operačním systému **Linux s 4 GB ROM a 128 MB RAM** pro spolehlivý provoz. Díky podpoře protokolů **ISAPI, Hik-Connect a ISUP 5.0** se snadno integruje do existujících systémů.

Kontrolér nabízí komplexní možnosti připojení čteček karet prostřednictvím **dvou RS-485 rozhraní** s podporou **OSDP protokolu** (každé rozhraní až dvě čtečky) a **dvou Wiegand vstupů** se standardními formáty 26/34 bitů a možností vlastního nastavení. Pokročilé šifrování **AES256, RSA2048 a TLS 1.2** zajišťuje maximální bezpečnost komunikace.

- Vysoká kapacita až 100 000 uživatelů, 100 000 karet a 10 000 otisků prstů s pamětí 300 000 událostí
- Podpora RS-485 čteček s OSDP protokolem (až dvě čtečky na rozhraní) a dvou Wiegand vstupů s vlastním nastavením formátů
- Pokročilé přístupové funkce včetně vícenásobné dveřní blokování a anti-passback
- Kompletní webová konfigurace bez nutnosti instalace softwaru, podpora IPv4, IPv6 a DHCP
- Rozšířená konektivita s 2× alarmy vstupy, 2× alarmy výstupy, požární rozhraní a TAMPER ochranou
- Rychlé rozpoznání otisku prstu pod 1 sekundu s podporou multi-faktorové autentizace
- Stavové LED indikátory napájení, komunikace a provozu pro snadnou diagnostiku zařízení
- Kompatibilita s HikCentral Professional, HikCentral Connect a Hik-Partner Pro platformami

Profesionální přístupové funkce

Kontrolér podporuje pokročilé bezpečnostní režimy jako **multi-door interlocking** pro vzájemné propojení dveří, **anti-passback** pro zamezení opakovaného vstupu bez výstupu a funkci **first person in**. Systém umožňuje připojení **záložní baterie** pro nepřetržitý provoz i při výpadku napájení.

Flexibilní integrace

Zařízení nabízí širokou podporu třetích stran díky standardním protokolům **OSDP** a různým **Wiegand formátům**. Síťové rozhraní **10/100 Mbps** s auto-adaptací zajišťuje stabilní připojení. Kontrolér je kompatibilní s cloudovými službami **Hik-Connect** pro vzdálenou správu.

Vícejazyčná podpora

Systém podporuje 20 jazyků včetně češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, holandštiny, ruštiny, ukrajinštiny, polštiny, řečtiny, rumunštiny, turečtiny, arabštiny, thajštiny, indonéštiny, vietnamštiny a čínštiny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Operační systém: Linux

Paměť: 4 GB ROM, 128 MB RAM

Síťové rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps

Protokoly: ISAPI, Hik-Connect, ISUP 5.0

Šifrování: AES256, RSA2048, TLS 1.2

Kapacita uživatelů: 100 000

Kapacita karet: 100 000

Kapacita otisků: 10 000

Kapacita událostí: 300 000

RS-485: 2× (každé až 2 čtečky OSDP)

Wiegand: 2× (26/34 bit, vlastní formáty)

Vstupy/výstupy: 1× zámek, 1× odchodové tlačítko, 1× dveřní kontakt, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× TAMPER, požární rozhraní

Rozpoznání otisku: < 1 s

Napájení: 100-240 VAC

Příkon: ≤ 42 W

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Vlhkost: 0-90 % (bez kondenzace)

Montáž: nástěnná

Rozměry: 360 × 345 × 88,3 mm