

Imou Cruiser SC 8Mpx



Venkovní Wi-Fi 6 kamera s 8MP rozlišením, 355° pootočením a 90° náklonem. Čtyři režimy nočního vidění, AI detekce pohybu, obousměrná komunikace, sirénové varování 120 dB, IP66 odolnost, cloudové úložiště i microSD až 512 GB.

Kód	KIPMOU1148
PN	IPC-K7FP-8V0N
Výrobce	IMOU
Záruka	36 měs.

Imou Cruiser SC - vidí každé nebezpečí

IP kamera Imou Cruiser SC pro monitoring venkovního prostoru. Díky otočné konstrukci a funkci naklonění dokáže efektivně chránit široký prostor. Disponuje **CMOS snímačem s rozlišením 8 Mpx** pro záznamy ve **4K kvalitě** a pokročilými AI funkcemi pro perfektní sledování a kontrolu nad vnějším prostorem. Samozřejmostí je také podpora nočního vidění, takže se IP kamera Imou Cruiser SC v denních i nočních hodinách.



Na **celkem 4 režimy nočního vidění** s dosahem až 30 m a **LED diody** si nepřijde žádný nezvaný host a obraz je jasný a detailní i v úplně tmě. **Kamera Imou Cruiser SC** nabízí podporu **bezdrátového připojení skrze Wi-Fi 6**. Nechybí ani možnost 100Mbps Ethernet portu nebo **PoE napájení**, takže data i energii zajišťuje jeden kabel.



Inovovaná **AI detekce** spolehlivě rozpozná osoby i vozidla a efektivně snímá pohyb, narušení zóny nebo překročení vyznačené linie. Narušitele lze odstrašit také aktivně pomocí systému **obousměrné komunikace**. IP kamera Imou je nejen pro tyto účely vybavena reproduktorem a mikrofonom.





Imou Cruiser SC 8 Mpx

Venkovní otočná IP kamera s 8Mpx rozlišením a pokročilými AI funkcemi pro komplexní zabezpečení vašeho domova.

Kamera **Imou Cruiser SC** nabízí špičkové **8Mpx rozlišení (3840 × 2160 px)** pro krystalicky čistý obraz. Díky **otáčení 0-355°** a **náklonu 0-90°** pokrývá každý koutek sledovaného prostoru. Vybavena je **fixním objektivem 3,6 mm** se zorným úhlem **89° (H), 45° (V), 105° (D)** a obrazovým senzorem **1/2.7" CMOS**.

Kamera podporuje nejnovější standard **Wi-Fi 6 (IEEE802.11b/g/n/ax)** pro stabilní bezdrátové připojení, alternativně lze využít **100Mbps Ethernet port** nebo **PoE napájení**. Profesionální **vodotěsné provedení IP66** zajišťuje spolehlivý provoz v teplotním rozsahu **-30 až +50 °C** při vlhkosti do 95 % RH.

- Ultra vysoké rozlišení 8 Mpx (3840 × 2160 px) pro detailní záznamy ve 4K kvalitě
- Čtyři režimy nočního vidění s dosahem až 30 m díky integrovaným infračerveným a světelným LED diodám
- Aktivní odstrašení pomocí červeno-modrých výstražných světel, integrovaného reflektoru a 120dB sirény
- Pokročilé AI algoritmy pro detekci pohybu, osob, vozidel, narušení zóny a překročení linky
- Automatické sledování pohybujících se objektů s funkcí Smart Tracking
- Obousměrná audio komunikace díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru
- Flexibilní úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště nebo NVR
- Wi-Fi 6 připojení, Ethernet 100Mbps nebo PoE napájení, kompatibilní s protokolem ONVIF

Intelligentní noční vidění a aktivní odstrašení

Kamera disponuje čtyřmi integrovanými osvětlovacími moduly kombinujícími infračervené a bílé LED diody pro noční vidění až na **30 m**. Aktivní odstrašení zahrnuje červeno-modré výstražné světlo, výkonný reflektor a **120dB sirénové varování**, které účinně odradí nežádoucí návštěvníky.

AI funkce a cloudová služba

Platforma **AIgo Play** nabízí neustále aktualizované algoritmy pro detekci pohybu, rozpoznávání osob a vozidel, detekci narušení zóny a překročení linky. Cloudová služba umožňuje vzdálený přístup k živému náhledu i záznamům odkudkoliv přes mobilní aplikaci **Imou** pro iOS a Android.

Obsah balení

Kamera, manuál, napájecí adaptér 12 V / 1 A, vodotěsný konektor, montážní mapa, sada šroubů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/2.7" 8Mpx progresivní CMOS

Rozlišení: 8 Mpx (3840 × 2160 px)

Objektiv: 3,6 mm fixní

Zorný úhel: 89° (H), 45° (V), 105° (D)

Pootočení/náklon: 355° / 0~90°

Noční vidění: 30 m

Komprese videa: H.265/H.264

Snímková frekvence: 15 fps

Digitální zoom: 8×

Konektivita: Wi-Fi 6 (IEEE802.11b/g/n/ax), Ethernet 100Mbps, PoE

Úložiště: microSD až 512 GB, cloud, NVR

Audio: vestavěný mikrofón a reproduktor, obousměrná komunikace

Napájení: DC 12 V/1 A

Spotřeba: <12 W

Krytí: IP66

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Rozměry: 196 × 159 × 126 mm

Hmotnost: 523 g

Na webových stránkách www.imou.com najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
