

XtendLan POE-PAN12



XtendLan POE-PAN12; Profesionální panel, který v sobě integruje 12 PoE pasivní injektorů a je tak vhodný pro napájení až dvanácti zařízení s integrovaným PoE extraktorem. Velmi vhodné řešení pro napájení bezdrátových zařízení, IP telefonů, IP kamer a ...

Kód	NANWAR0003
PN	POE-PAN12
Výrobce	OEM
Záruka	26 měs.

XtendLan POE-PAN12

Profesionální panel, který v sobě integruje 12 PoE pasivní injektorů a je tak vhodný pro napájení až dvanácti zařízení s integrovaným PoE extraktorem.

Velmi vhodné řešení pro napájení bezdrátových zařízení, IP telefonů, IP kamer a pod. V případě, že v sobě napájené zařízení nemá PoE extraktor, lze zkombinovat s pasivním POE splitterem, viz související dokumenty.

Mezi hlavní přednosti zařízení patří:

- Provedení 19" rack
- LED kontrolka pro vizuální monitoring provozu
- Vyvedený zemnicí člen pro odfiltrování přepětí na zadní straně panelu
- Vratná pojistka proti zakolísání proudu (OCP ochrana 650 mA) na každém portu
- Vstup pro napájecí konektor jack 5,5×2,1 mm center positive

Zapojení:

Na jedné straně se do RJ45 konektorů připojí ethernetové porty např. ze switche (bez napájení).

Na druhé straně (označená PoE) se pak připojí UTP kabely, které vedou k zařízení, které zároveň napájí.

K napájení se využívají dva nepoužité páry ethernetového kabelu. Napájení se vede v párech 4,5 (+) a 7,8 (-).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Normy: TIA/EIA 568 Cat.5

Porty: 12× RJ-45, 12× RJ-45 PoE 10/100 Mbps

Podpora PoE: ano

Rozměry: 482,6 × 44,3 × 21,8 mm