

Teltonika RUTXR1



Teltonika RUTXR1; Odolný a výkonný rack LTE Cat6 router s Wi-Fi , který je vybaven dvěma sloty pro SIM, pěti GbE RJ-45 porty a SFP slotem . Tento router je ideální pro pokročilé průmyslové a podnikové aplikace. Vlastnosti: Podpora 4G (LTE) – Cat 6 (až...

Kód	NARTEL00123
PN	RUTXR1000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika RUTXR1

Odolný a výkonný rack **LTE Cat6 router s Wi-Fi**, který je vybaven **dvěma sloty pro SIM, pěti GbE RJ-45 porty a SFP slotem**. Tento router je ideální pro pokročilé průmyslové a podnikové aplikace.

Vlastnosti:

- Podpora 4G (LTE) – Cat 6 (až 300 Mbps) a 3G (až 42 Mbps)
- Dual SIM s funkcemi auto Failover, Backup WAN/Wi-Fi a dalšími
- Wi-Fi 802.11ac Wave-2 Dual-Band (podpora MU-MIMO) s rychlostí až 867 Mbps
- Vzdálený přístup - Teltonika Remote Management System
- Čtyřjádrový ARM Cortex A7 CPU, 717 MHz
- Snadno použitelný, bezpečný operační systém RutOS založený na OpenWrt - Linux
- Podpora VPN služeb
- Redundantní napájení a široká škála napájecích napětí pro jednodušší integraci

Podrobnější informace naleznete v přiloženém datasheetu, letáku nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUTXR1.

RMS systém lze zdarma vyzkoušet na adrese <https://rms.teltonika.lt/>.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: ARM Cortex A7, 717 MHz, 4jádrový

Paměť: 256 MB DDR3 + 256 MB SPI Flash

Rozhraní: 5x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole (RS-232 komunikace), 1x SFP slot, 2x SIM slot (Mini SIM - 2FF), 2x SMA (LTE), 2x RP-SMA (Wi-Fi), 1x USB-A (externí zařízení)

Podpora PoE: ne

Napájení: redundantní 9-50 V (2x 4pin konektor)

Rozměry: 272 x 122,6 x 42,6 mm



