

## Teltonika TRB140

---



Teltonika TRB140; Průmyslový mobilní modem je vybaven technologií 4G/LTE (Cat 4) a je zpětně kompatibilní s 3G a 2G. Stejně jako ostatní produkty řady TRB poskytuje širokou škálu softwarových funkcí, jako je ovládání SMS, VPN, IPsec, Firewall a podpo...

|         |            |
|---------|------------|
| Kód     | NARTEL0018 |
| PN      | TRB140     |
| Výrobce | TELTONIKA  |
| Záruka  | 26 měs.    |

---

### Teltonika TRB140

Průmyslový **mobilní modem** je vybaven technologií **4G/LTE (Cat 4)** a je zpětně kompatibilní s **3G a 2G**. Stejně jako ostatní produkty řady TRB poskytuje širokou škálu softwarových funkcí, jako je ovládání SMS, VPN, IPsec, Firewall a podpora FOTA. Je vybaven také softwarem založeným na OpenWRT, takže nabízí vysoký stupeň přizpůsobení. Tato brána je odolná, nabízí širokou škálu podporovaných napájecích napětí a je kompatibilní se systémem vzdálené správy (RMS) společnosti Teltonika Networks.

Součástí balení je LTE anténa (SMA, 3 m), USB kabel a napájecí zdroj.

#### Vlastnosti:

- Konektivita - 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
- Odolnost - Robustní hliníkové pouzdro
- Systém RutOS - Snadné použití, zabezpečení a bohaté funkce (operační systém založený na OpenWRT)
- Napájení 9-30 V - Široký rozsah podporovaných napájecích napětí
- Kompaktnost - Malé rozměry, snadná instalace
- RMS - Kompatibilní se systémem vzdálené správy Teltonika

---

Podrobnější informace naleznete v přiloženém datasheetu nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/TRB140](http://wiki.teltonika-networks.com/view/TRB140).

---

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ připojení:** 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G

**Rozhraní:** 1× SMA konektor, 1× microUSB, 1× SIM slot (Mini SIM - 2FF), 1× GbE RJ-45

**Napájení:** DC 9-30 V (4pin) nebo pasivní PoE (nepodporuje aktivní PoE 802.3af/at/bt), příkon max. 5 W

**Krytí:** IP30

**Rozměry:** 74,5 × 64,4 × 25 mm