

Teltonika RUTX50



Teltonika RUTX50; Průmyslový 5G router s Wi-Fi pro vysokorychlostní a datově náročné aplikace. Je vybaven 2× SIM sloty, 5× GbE RJ-45 porty a USB portem. Tento router je ideální pro pokročilé průmyslové a podnikové aplikace. Výkon technologie 5G v kom...

Kód	NARTEL0027
PN	RUTX50 000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika RUTX50

Průmyslový **5G router s Wi-Fi** pro vysokorychlostní a datově náročné aplikace. Je vybaven **2× SIM sloty, 5× GbE RJ-45 porty a USB portem**. Tento router je ideální pro pokročilé průmyslové a podnikové aplikace. Výkon technologie 5G v kombinaci s širokou škálou rozhraní a průmyslovými hardwarovými funkcemi zajišťuje přizpůsobivost pro budoucí upgrade a rozšíření.

Vlastnosti:

- Podpora 5G (SA/NSA) - 3,3 Gbps download, 4G (LTE) - 2 Gbps DL, 3G - 42 Mbps DL
- Dual SIM s funkcemi auto Failover
- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Wave-2 Dual-Band (podpora MU-MIMO) s rychlostí až 867 Mbps
- GNSS - GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- Vzdálený přístup - Teltonika Remote Management System
- 4jádrový ARM Cortex A7 CPU (717 MHz), 256 MB Flash + 256 MB RAM
- Snadno použitelný, bezpečný operační systém RutOS založený na OpenWrt - Linux
- Podpora VPN služeb
- Široká škála napájecích napětí pro jednodušší integraci

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu, letáku nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUTX50.

RMS systém lze zdarma vyzkoušet na adrese <https://rms.teltonika.lt/>.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: ARM Cortex A7, 717 MHz, 4jádrový

Paměť: 256 MB RAM + 256 MB Flash

Rozhraní: Wi-Fi, 5G/4G/LTE/3G, 5× GbE RJ-45, 4× SMA (5G/4G/LTE/3G), 2× RP-SMA (Wi-Fi), 1× SMA (GNSS), 1× USB-A, 2× SIM slot (Mini SIM - 2FF), 2× konfigurovatelný vstup/výstup

Podpora PoE: ano, pasivní PoE na portu LAN1 (není kompatibilní s aktivním PoE 802.3af/at/bt)

Napájení: DC 9-50 V (4pin konektor), spotřeba do 18 W

Rozměry: 132 × 95,1 × 44,2 mm