

## Teltonika RUT260

---



Teltonika RUT260; Průmyslový mobilní směrovač (router) , který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.). Tento model je vybaven 4G LTE, Wi-Fi a 2 ethernetovými porty, takže je ideá...

|         |              |
|---------|--------------|
| Kód     | NARTEL0032   |
| PN      | RUT260000000 |
| Výrobce | TELTONIKA    |
| Záruka  | 26 měs.      |

---

## Teltonika RUT260

**Průmyslový mobilní směrovač (router)**, který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven 4G LTE, Wi-Fi a 2 ethernetovými porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy.

- **Připojení:** 4G/LTE (Cat 6), 3G
- **Wi-Fi:** bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- **WAN failover:** automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- **RMS:** vzdálená správa, přístup a VPN služby
- **Protokoly:** Podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3

---

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/RUT260](http://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT260).

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11b/g/n

**Rychlost datového přenosu:** 4G (LTE) - až 300 Mbps, 3G - až 42 Mbps

**Anténa:** 2× SMA konektor (LTE), 1× RP-SMA konektor (Wi-Fi)

**Porty:** 2× RJ-45 (1× WAN, 1× LAN), 1× SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 1× DI, 1× DO

**Podpora PoE:** ano, pasivní PoE

**Napájení:** DC 9–30 V (4pin průmyslový konektor)

**Rozměry:** 83 × 74 × 25 mm