

Teltonika TSW202



Teltonika TSW202; Průmyslový gigabitový L2+ switch s managementem nabízející osm RJ-45 PoE+ portů a dva SFP porty. Celkový PoE budget činí 240 W (max. 30 W na port). K dispozici jsou vybrané L3 funkce, jako statické směrování IPv4 a IPv6 nebo DHCPv6 ...

Kód	NARTEL0033
PN	TSW202000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika TSW202

Průmyslový gigabitový L2+ switch s managementem nabízející **osm RJ-45 PoE+** portů a **dva SFP** porty. Celkový PoE budget činí **240 W** (max. 30 W na port). K dispozici jsou vybrané **L3 funkce**, jako **statické směrování** IPv4 a IPv6 nebo **DHCPv6 klient**. Podporuje také širokou škálu průmyslových protokolů, včetně **EtherNet/IP, Profinet a MRP**. Switch má **vestavěný držák na DIN lištu**.

Přepínací kapacita dosahuje až **20 Gbps**. Buffer má kapacitu 512 KB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 10 KB.

- Spravitelný gigabitový přepínač L2 s funkcemi L3 pro lepší správu a řízení.
- 8portový PoE+ switch se dvěma SFP porty pro optickou komunikaci.
- Podporuje Profinet pro automatizované zpracování dat spolu s dalšími protokoly, jako je Ethernet/IP a MRP.
- Operační systém Teltonika Networks pro přepínače (TSWOS), intuitivně navržený pro neomezenou konfiguraci.

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW202.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, 2× SFP

PoE: ano, 802.3af/at, budget 240 W (až 30 W na port)

Kapacita switche: 20 Gbps

Napájení: DC 7-57 V (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 132 × 122,2 × 44,2 mm
