

Teltonika TSW040



Teltonika TSW040; Průmyslový switch bez managementu nabízející osm RJ-45 portů (10/100 Mbps) s podporou PoE 802.3af/at napájení. Celkový PoE budget je 240 W (max. 30 W na port). Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Přepínací kapacita d...

Kód	NARTEL0040
PN	TSW040000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika TSW040

Průmyslový switch bez managementu nabízející **osm RJ-45 portů** (10/100 Mbps) s podporou **PoE 802.3af/at** napájení. Celkový PoE budget je **240 W** (max. 30 W na port). Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Přepínací kapacita dosahuje až **20 Gbps**. Buffer má kapacitu 128 KB, tabulka MAC adres 2K a podporovány jsou Jumbo frame 9 KB.

- Všechny LAN porty podporují automatické přepínání MDI/MDIX.
- Podpora standardů IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x a 802.3az.
- Integrovaný držák na DIN lištu (není nutné žádné další příslušenství).
- Ochrana proti přepětí a přepólování.
- 2pólový průmyslový napájecí vstup pro flexibilní použití.
- Osm PoE+ portů s celkovým budgetem 240 W (max. 30 W na port).
- Kompaktní hliníkové tělo s nízkou hmotností pouze 280 g.

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW040.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8× RJ-45 10/100 Mb/s

PoE: ano, budget 240 W (až 30 W na port)

Kapacita switche: 20 Gbps

Napájení: DC 7-57 V* (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 113,1 × 74,6 × 41,2 mm

*Pokud je switch TSW040 napájen napětím menším než 44 V (tj. od 7 do 43 V DC), bude fungovat jako standardní switch bez PoE napájení.