

Teltonika TSW010



Teltonika TSW010; Průmyslový switch bez managementu nabízející pět RJ-45 portů (10/100 Mbps). Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Možnost pasivního PoE napájení. Switch má vestavěný držák na DIN lištu. Přepínací kapacita dosahuje až ...

Kód	NARTEL0043
PN	TSW010000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika TSW010

Průmyslový switch bez managementu nabízející **pět RJ-45** portů (10/100 Mbps). Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Možnost **pasivního PoE** napájení. Switch má **vestavěný držák na DIN lištu**. Přepínací kapacita dosahuje až **1 Gbps**. Tabulka MAC adres má kapacitu 2K a podporovány jsou Jumbo frame 2 KB.

- Všechny LAN porty podporují automatické přepínání MDI/MDIX.
- Podpora standardů IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x a 802.3az.
- Integrovaný držák na DIN lištu (není nutné žádné další příslušenství).
- Možnost pasivního PoE napájení
- 2pólový průmyslový napájecí vstup pro flexibilní použití.
- Nízká spotřeba energie 0,3 W při nečinnosti, max. 0,9 W.
- Kompaktní design s malou hmotností pouze 146,5 g.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém datasheetu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW010.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 5× RJ-45 10/100 Mb/s

PoE: ano, pasivní PoE DC 9-30 V

Kapacita switche: 1 Gbps

Napájení: DC 9-30 V nebo PoE (port LAN1) (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 113,1 × 80,5 × 27,4 mm

Pozor!

Pasivní PoE (port LAN1) není kompatibilní se standardy IEEE802.3af, 802.3at a 802.3bt.

IEEE 802.3af-2003: napájení poškodí zařízení, protože není dimenzováno na vstupní napětí standardu PoE.

IEEE 802.3at: nelze napájet jiná zařízení přes Ethernet.