

Teltonika RUTC50



Teltonika RUTC50; Průmyslový mobilní router , který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.). Tento model je vybaven 5G, Wi-Fi 6, dvěma SIM sloty a 5 ethernetovými porty, takže je ...

Kód	NARTEL0046
PN	RUTC50210000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika RUTC50

Průmyslový mobilní router, který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven 5G, Wi-Fi 6, dvěma SIM sloty a 5 ethernetovými porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy.

- **Připojení:** 5G, 4G/LTE, 3G
- **Wi-Fi:** bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- **WAN failover:** automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- **RMS:** vzdálená správa, přístup a VPN služby
- **GNSS:** GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- **Protokoly:** podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3
- **SIM:** přítomnost 2× slotu pro SIM (mini SIM, formát 2FF)
- **USB:** možnost připojení externího HDD, flash disku, přídavného modemu, tiskárny, sériového adaptéru USB, atp.

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUTC50.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 4×4 MIMO

Rychlost datového přenosu:

5G - DL: 2,4/3,4 Gbps, UL: 900/550 Mbps

4G (LTE) - DL: 2 Gbps, UL: 210 Mbps

3G - DL: 42 Mbps, UL: 5,76 Mbps

Anténa: 4× SMA konektor (LTE), 3× RP-SMA konektor (Wi-Fi), 1× SMA konektor (GNSS)

Porty: 5× RJ-45 (1× WAN, 4× LAN), 2× SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 1× USB, 1× DI, 1× DO

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Napájení: DC 9–50 V (4pin průmyslový konektor), spotřeba < 13,5 W

Rozměry: 130,4 × 103,4 × 42,6 mm