

Teltonika TRM500



Teltonika TRM500; Průmyslový mobilní 5G modem vybavený technologiemi 5G a 4G/LTE (Cat 19) s ultra nízkou latencí a vysokou datovou propustností. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s 3G připojením. Možnost montáže na DIN lištu, na stěnu či na rovný...

Kód	NARTEL0047
PN	TRM50000000
Výrobce	TELTONIKA
Záruka	26 měs.

Teltonika TRM500

Průmyslový **mobilní 5G modem** vybavený technologiemi **5G a 4G/LTE (Cat 19)** s ultra nízkou latencí a vysokou datovou propustností. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s **3G** připojením. Možnost montáže na **DIN lištu**, na stěnu či na rovný povrch (vyžaduje doplňkové sady). Konektor **USB-C** pro síťové připojení i napájení.

Součástí balení je 4× anténa (SMA), USB kabel, sada SIM adaptérů a napájecí zdroj.

Vlastnosti:

- Konektivita - 5G Sub-6GHz SA: 2,4 Gbps (DL)/ 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6GHz: 3,4 Gbps (DL, 4×4 MIMO)/ 550 Mbps (UL, 2×2); 4G (LTE-FDD) - LTE Cat 19: 1,6 Gbps (DL), 200 Mbps (UL); 3G: 42 Mbps (DL), 5,76 Mbps (UL)
- Odolnost - robustní hliníkové pouzdro, krytí IP30
- Napájení 9–30 V DC nebo 5 V DC (USB-C) - široký rozsah napájecího napětí
- Kompaktnost - malé rozměry, snadná instalace

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu, letáku nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TRM500.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: 5G, 4G/LTE, 3G

Rozhraní: 4× SMA konektor, 1× USB-C, 1× SIM slot (Mini SIM - 2FF)

Napájení: DC 9–30 V (4pin), nebo DC 5 V (USB-C), příkon max. 12 W

Krytí: IP30

Rozměry: 85,4 × 83 × 25 mm