

Optický CATV přijímač XtendLan CRO51NP



XtendLan CRO51NP; Optický přijímač sítě PON. Vstupní citlivost -12 až -2 dBm dovoluje méně nákladné optické zesilovače. Pouze přijímač CATV. Zvýšené zesílení, model vhodný pro generování signálu do celé budovy. Přijímač CRO51NP není vhodný pro CTO jed...

Kód	NETASM1304
PN	CRO51NP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CRO51NP

Optický přijímač sítě PON. Vstupní citlivost -12 až -2 dBm dovoluje méně nákladné optické zesilovače. Pouze přijímač CATV. Zvýšené zesílení, model vhodný pro generování signálu do celé budovy.

Přijímač CRO51NP není vhodný pro CTO jednotky řady CTOxxM. Ideální je tedy pro CTO řady CTO51-xxx.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Optický konektor: SC/APC (1250-1600 nm)

Pracovní vlnová délka: 1260 - 1600 nm

Citlivost: -12 až -2 dBm

Optický odraz: lepší než -55 dB

RF konektor: 1 x F

Přenášené RF pásmo: 47 - 862 MHz

Linearita: +/- 1,0 dB

Výstupní výkon: 90 dBμV při -1 dBm na optickém vstupu, 82 dBuV při -5 dBm, 70 dBuV při -11 dBm

RF odraz: méně než -12 dB

Impedance: 75 Ohm

Přenášené kanály: 59 kanálů typu PAL

Napájení: 12 V DC, 100 mAh

Pracovní teplota: -20 až 50°C

Rozměry: 59 x 23 x 9 mm

CNR (Carrier to Noise): 56 dB při -2 dBm, 44 dB při -11 dBm (test pro PAL-D 59 kanálů)

CSO (Composite Second Order): lepší než 72 dB při -2 dBm (test pro PAL-D 59 kanálů)

CTB (Composite Triple Order): lepší než 63 dB při -2 dBm (test pro PAL-D 59 kanálů)