

Dahua NVD1805DH-4I-4K

Dahua NVD1805DH-4I-4K; Dekodér umožňující správu zobrazování obrazu až na 18 monitorech s konektorem HDMI. Zařízení je zcela konfigurovatelné po síti. Na spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z IP kamer a přímo ze vstupu HDMI a DVI zařízení. Ko...



Kód	NETDAH2198
PN	NVD1805DH-4I-4K
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NVD1805DH-4I-4K

Dekodér **umožňující správu zobrazování obrazu až na 18 monitorech** s konektorem HDMI. Zařízení je zcela **konfigurovatelné po síti**. Na spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z IP kamer a přímo ze vstupu HDMI a DVI zařízení.

- Konstrukce plug-in základní desky, snadné použití a údržba
- H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2 a MJPEG video dekodování
- Dvoukanálový vstup HDMI a dvoukanálový vstup DVI-I
- Vysoká schopnost dekodování (až 32 megapixelů)
- Podpora 1/4/6/8/9/16/25/36 rozdělení obrazu + přiblížení/zoom, spojení, překrytí atd.
- Podpora redundantního napájení pro stabilní a spolehlivý provoz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní:

Video vstupy: 2x HDMI, 2x DVI-I

Video výstupy: 18x HDMI

Síťové rozhraní: 2x RJ-45 1000Base-T

I/O rozhraní: 2x alarm vstup, 1x alarm výstup

USB + audio porty: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x 3,5 mm jack

Sériové porty: 3x RS-232 (1x DB9, 2x RJ-45), 1x RS-485

Zobrazení:

Počet obsluhovaných obrazovek: 18

Výstupní rozlišení: 3840 x 2160 (30fps), 2560 x 1600, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Dekodování: 6 kanálů při 32 Mpx (25fps), 18 kanálů při 12 Mpx (15fps), 24 kanálů při 8 Mpx, 48 kanálů při 5 Mpx, 60 kanálů při 3 Mpx, 96 kanálů při 1080p, 216 kanálů při 720p, 384 kanálů při D1

Maximální rozlišení: 32 Mpx

Podporovaná rozlišení: 32 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF, QCIF

Video komprese: H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG

Audio komprese: PCM, G711, AAC

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: AC 100-240 V, příkon do 180 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 440 x 436,6 x 110 mm, rackmount 2,5U

Hmotnost: 11,94 kg