

Záznamové zařízení Dahua MXVR6212-GC



Dahua MXVR6212-GC; Síťový DVR/NVR videorekordér navržený pro mobilní aplikace a instalace do vozidel. Uživatelé mohou zpětně dohlížet a nepřímo chránit svůj majetek. K zařízení lze připojit až 12 IP kamer prostřednictvím sítě ethernet. Je podporována ...

Kód	NETDAH2287
PN	MXVR6212-GC
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua MXVR6212-GC

Síťový DVR/NVR videorekordér navržený pro mobilní aplikace a instalace do vozidel. Uživatelé mohou zpětně dohlížet a nepřímo chránit svůj majetek. K zařízení lze připojit až **12 IP kamer** prostřednictvím sítě ethernet. Je podporována integrace kamer od výrobce Dahua. Uživatelsky instalované IP kamery jsou přímo nahrávány rekordérem na **dva pevné disky**, které je možné do rekordéru instalovat. Záznamy lze prohlížet přímo na připojeném monitoru, síťově v internetovém prohlížeči nebo dodanou utilitou. Vestavěný modul **3G** umožňuje odesílání všech informací (video/audio/alarm/gps) prostřednictvím bezdrátové sítě. Data uložená na pevném disku chrání před vibracemi inovativní materiál, který absorbuje nárazy a udržuje tak systém v chodu za všech okolností. Integrovaný modul **GPS** může přijímat informace o poloze a zobrazovat polohu vozidla na virtuální mapě.

Konstrukce splňuje normu EN 50155, jde o mezinárodní normu pro elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech a uplatňuje se hlavně na železnici. Tato norma se vztahuje na aspekty tohoto elektronického zařízení, včetně teploty, vlhkosti, nárazů, vibrací a dalších parametrů.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 1 x RJ-45 PoE 10/100Base-TX pro připojení až 12 IP kamer
- podporované rozlišení záznamu: 1080P (1920x1080)
- záznamový formát a komprese: H.264
- výstupy na monitor: 1x VGA, 2x TV; volitelné rozlišení 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
- 1x audio vstup, 1x audio výstup; komprese G.711A
- vzdálený přístup z mobilních zařízení Android a iOS

Záznam:

- ukládání na pevný disk, 2 pozice
- rozhraním USB podporuje zálohování na USB a bezdrátové moduly
- vyhledávací funkce při přehrávání: podle data a času, seznamu alarmových záznamů

Zpracování obrazu:

- detekce pohybu v obraze (pouze u podporovaných kamer, detekci provádí sama kamera): 396 zón (22x18)
- vyvolání poplachu v případě ztráty videosignálu
- vyvolání poplachu v případě zlomyslného zastínění celého pohledu kamery nebo její části
- záznamová rychlost až 100Mb/s

- souhrnný náhled všech připojených kamer: kombinace 1/4/8/9/12
- záznamové režimy manuální, plán (pravidelné (souvislé), MD, alarm), stop

Ethernet:

- 1x LAN 10/100 (RJ-45)
- integrovaný 3G modem
- podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- podpora protokolů a služeb: TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server

Fyzické vlastnosti:

- 3x USB 3.0 porty pro připojení externího disku a export zálohy záznamů
- I/O: 9 vstupů, 2 výstupy
- 2 x RS-232 pro komunikaci s PC a klávesnicí
- 2 x RS-485 pro PTZ ovládání
- 1 x audio vstup, 1 x audio výstup
- napájení adaptérem 6 - 36 V, příkon bez disku < 12W
- provozní teplota -30°C až +60°C
- rozměry: 190 x 180 x 50 mm

Softwarová výbava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
- Zařízení podporuje vzdálené připojení technologií P2P pomocí sériového čísla zařízení (nikoliv IP adresy), není tak potřeba veřejná IP adresa při požadavku na přístup z Internetu.
- Pro mobilní přístup použijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/AppStore).



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
