

Dahua M70-4U-E



Dahua M70-4U-E; 19" maticový přepínač (ovladač) videostěny s flexibilní konfigurací pomocí modulů. Quad-core procesor, embedded Linux, max. 10 x vstupní nebo výstupní PCI-E videokarta, podpora kódování až 80 kanálů ve Full HD rozlišení, podpora dekódo...

Kód	NETDAH2316
PN	M70-4U-E
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua M70-4U-E

19" maticový přepínač (ovladač) videostěny s flexibilní konfigurací pomocí modulů. Quad-core procesor, embedded Linux, max. 10 x vstupní nebo výstupní PCI-E videokarta, podpora kódování až 80 kanálů ve Full HD rozlišení, podpora dekódování až 80 kanálů ve 4K rozlišení nebo 320 kanálů ve Full HD rozlišení, max. 60 připojených LCD zobrazovacích jednotek/monitorů, kontroler lze ovládat z PC klienta, lokálně, síťové klávesnice nebo z mobilních zařízení Android a iOS.

Video matice Dahua M70-4U-E3 je ideální pro rozsáhlé aplikace s větším počtem kamer, jako např. pro pulty centrální ochrany, policii, letiště a městské kamerové systémy. Hlavní výhodou je modulárnost systému, která přizpůsobí video matici přímo na požadavky systému.

Do matice lze zapojit až 10 rozšiřujících karet, které nabízí různou funkcionalitu. Vzniká tedy prostor pro zobrazení kamer, záznamových zařízení, multimédií, obrazovek PC video serverů, PC klientů a všech zařízení, které disponují standardním video výstupem.

Foto zadní strany slouží pouze pro ilustrativní účely. Zobrazené rozšiřující karty a druhý redundantní napájecí zdroj nejsou součástí.

Napište nám Vaše požadavky a naceníme Vám vhodné přídavné karty.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 6 x gigabit RJ-45, 4 x RS232 (RJ-45 port) pro správu zařízení, 1 x RS485, 1 x VGA, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x sluchátkový výstup, 1 x audio vstup

Napájení: 100 - 120V AC, 200 - 240V AC

Příkon: max. 600 W

Hmotnost: max. 25 kg

Rozměry: 496 x 482,6 x 177,8 mm (4U)