

Dahua HAC-HDB2241FP-M-A-0210B



Dahua HAC-HDB2241FP-M-A-0210B; Venkovní jednobanální HD-CVI dome kamera, 2 Mpix, CMOS snímač 1/2.8", citlivost 0,004 Lux, nekompresované video v rozlišení Full HD 1920 x 1080 při 25/30 fps nebo 720p při 25/30/50/60 fps, ICR automatický filtr, zabudo...

Kód	NETDAH2369
PN	HAC-HDB2241F-M-A-0210B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HDB2241FP-M-A-0210B

Venkovní jednobanální **HD-CVI** dome kamera, **2 Mpix**, CMOS snímač 1/2.8", citlivost 0,004 Lux, nekompresované video v rozlišení **Full HD 1920 x 1080 při 25/30 fps** nebo 720p při 25/30/50/60 fps, ICR automatický filtr, zabudovaný mikrofon, fixní objektiv 2,1 mm, úhel záběru H: 133°, napájení DC 12 V (příkon do 2,2 W).

Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**. Připojení kamery do systému je realizováno přes BNC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Norma EN50155
- Odolnost proti otřesům (shock-proof)
- WDR 120 dB
- Provedení IP67 - voděodolné, IK10 - antivandal
- Mobilní konektor M12 pro videosignál i napájení
- Zabudovaný mikrofon

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px

Podporovaná rozlišení: 1080p při 25/30 fps, 720p při 25/30/50/60 fps

Minimální osvětlení: 0,004 lux (F1.6, 30IRE), 0 lux při IR přísvitu

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 2,1 mm, úhel záběru H: 133°

Rychlost závěrky: PAL: 1/4 - 1/100000s, NTSC: 1/3 - 1/100000s

ICR filtr: ano

Kompensace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR

Redukce šumu: 2D/3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup s vysokým rozlišením, mobilní konektor M12

Audio: 1x zabudovaný mikrofon

Napájení: DC 12 V ± 30 %, příkon do 2,4 W

Krytí: IP67 voděodolná, IK10 antivandal

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 106 x 106 x 50,3 mm

Hmotnost: 310 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
