

HDCVI kamera Dahua HAC-HMW3200L-FR



Dahua HAC-HMW3200L-FR; Mobilní HDCVI kamera pro vozidla nabízí 2 Mpx snímač CMOS 1/2,7" s progresivním skenem, citlivost až 0,02 Lux a rozlišení videa Full HD 1920 x 1080 při až 30 fps . Přední objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 116°, zadní objektiv f =...

Kód	NETDAH2482
PN	HAC-HMW3200L-FR-0210B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HMW3200L-FR

Mobilní HDCVI kamera pro vozidla nabízí **2 Mpx snímač CMOS 1/2,7"** s progresivním skenem, citlivost až 0,02 Lux a rozlišení videa **Full HD 1920 x 1080 při až 30 fps**. Přední objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 116°, zadní objektiv f = 2,1 mm, úhel záběru 139°, IR přísvit až 3 m, vestavěný mikrofón, podpora CVBS, vícejazyčné OSD menu. Kamera je odolná vůči nárazům a vibracím s certifikací EN50155. Stabilní napájení i připojení zajistí konektor **M12**. Součástí balení je držák na čelní sklo včetně oboustranné 3M samolepky.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- IR LED přísvit do 3 m
- nárazuvzdorné provedení
- Přepínatelná kvalita videa mezi HD a SD v OSD menu
- zabudovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px

Podporovaná rozlišení: PAL: 1920 x 1080 při 25 fps, 1280 x 720 při 25/50 fps, NTSC: 1920 x 1080 při 30 fps, 1280 x 720 při 30/60 fps

Minimální osvětlení: 0,02 Lux (F2.0, 30IRE), 0Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 3 m

Objektiv: přední: f=2,8mm, úhel záběru 116°, zadní 2,1mm, úhel záběru 139°

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 - 1/100000s, NTSC: 1/30 - 1/100000s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC/ HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 2kanálový video výstup HDCVI s M12 konektorem; CVBS video výstup (lze přepínat)

I/O rozhraní: ne

Audio: 1 x integrovaný mikrofón

Napájení: DC 12 V $\pm$ 25 %, spotřeba max. 2,4 W

Pracovní teplota: -40 °C až 60 °C

Rozměry: 115,8 x 99,5 x 50,2 mm

Hmotnost: 0,13 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
