

## Dahua VTOB111-V2

---



Dahua VTOB111-V2; Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru. Zápustný kryt pro panel pro dva moduly. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Limit modulárního systému: až 25 zvonků; Rozměry: 225 x 115 x 49,2 mm; Rozměry otvoru ve zdi...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH2616       |
| PN      | VTOB111-V2       |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

---

### Dahua VTOB111-V2

Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru.

Zápustný kryt pro panel pro dva moduly.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Limit modulárního systému:** až 25 zvonků

**Rozměry:** 225 x 115 x 49,2 mm

**Rozměry otvoru ve zdi:** 237 x 125 x 50 mm

#### Postup sestavení:

1. Zvolte si velikost základního panelu, do kterého se vkládají moduly.
    1. varianta pro dva, tři, devět modulů (VTOF002, VTOF003, VTOF009)
    2. Do panelu/panelů si zvolte moduly
      2. max. 1 modul s jedním zvonkem a kamerou (VTO2000A-C)
      3. max. 1 modul se čtečkou ID karet (VTO2000A-R)
      4. max. 1 modul s klávesnicí pro odemykání kódem (VTO2000A-K)
      5. max. 1 modul se čtečkou otisku prstu (VTO2000A-F)
      6. moduly s třemi zvonky, v systému může být max. 41 zvonků (až 8x VTO2000A-B)
    3. Vyberte si, zda chcete zapuštěnou nebo povrchovou montáž, zohledněte velikost panelu.
    7. instalační kryt pro povrchovou montáž VTOB113, VTOB114, VTOB116
    8. instalační kryt pro zapuštěnou montáž VTOB111, VTOB112, VTOB115
- 

#### Ukázka sestavené dveřní stanice



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)