

Dahua HAC-HFW1800TL-A-0360B

Dahua HAC-HFW1800TL-A-0360B; Venkovní HD-CVI bullet kamera Lite série s CMOS snímačem 1/2,7", 8 Mpx , citlivost 0,03 lux, nekompresované 4K video 2160p při 15 fps . Fixní objektiv f = 3,6 mm (87° horizontálně). IR přísvit do 80 m , ICR automatický fil...



Kód	NETDAH2812
PN	HAC-HFW1800TL-A-0360B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1800TL-A-0360B

Venkovní **HD-CVI** bullet kamera **Lite série** s CMOS snímačem 1/2,7" , **8 Mpx**, citlivost 0,03 lux, nekompresované 4K video **2160p při 15 fps**.

Fixní objektiv f = 3,6 mm (87° horizontálně). IR **přísvit do 80 m**, ICR automatický filtr, **DWDR**, AGC, redukce šumu 2D.

Výstup HD-CVI/TVI/AHD nebo CVBS (PAL) přes **BNC konektor**, vodotěsná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

Vlastnosti:

- 8 Mpx (4K) rozlišení (3840 x 2160)
- 1/2,7" CMOS snímač
- OSD menu
- IR přísvit do 80 m
- IP67 provedení
- DWDR
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 8 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 px při 15 fps

Podporovaná rozlišení: 4K (3840x2160), 5M (2592x1944), 4M (2560x1440), 960h (960x576/960x480)

Snímková rychlost: 4K při 15 fps, 5M při 20 fps, 4M při 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,03 Lux (F2.0, 30IRE), 0 Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 80 m

Objektiv: 3,6 mm, pevný, fixní clona, úhel záběru 87° horizontálně, 47° vertikálně, 104° diagonálně

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Potlačení blikání obrazu: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC s vysokým rozlišením / CVBS standardní video výstup (lze přepínat)

Audio: ano, integrovaný mikrofón

Napájení: DC 12 V $\pm$ 30 %, příkon do 6 W

Krytí: IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 198,9 x 80,2 x 76,2 mm

Hmotnost: 280 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
