

Dahua MHVR8004-GFWI



Dahua MHVR8004-GFWI; Mobilní síťový video AI rekordér pro záznam 2 IP a 2 analog. kamer . 1x RJ-45 LAN, 2x USB 2.0, 2x SD slot (max. 512 GB/karta) , audio výstup (1kánalový), 2x RS-232, 1x RS-485, 1x CAN, I/O: 4x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x CVBS ...

Kód	NETDAH2864
PN	MHVR8004-GFWI
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua MHVR8004-GFWI

Mobilní síťový video AI rekordér **pro záznam 2 IP a 2 analog. kamer.**

1x RJ-45 LAN, 2x USB 2.0, **2x SD slot (max. 512 GB/karta)**, audio výstup (1kánalový), 2x RS-232, 1x RS-485, 1x CAN, I/O: 4x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x CVBS výstup (EXTEND port), **GPS přijímač, 4G/LTE a Wi-Fi** modem.

AI analytiky - chování řidiče, detekce únavy, kolize, vybočení z pruhu, vzdálené ovládání z web prohlížeče, CMS (DSS/PSS) utilita, mobilní přístup (DMSS), mobilní instalace **EN 50155**, napájení **DC 6-36 V**.

Produkty řady AI jsou vybaveny technologií s umělou inteligencí a poskytují vyšší flexibilitu využití (varování před nárazem, detekce vybočení z jízdního pruhu, chování řidiče [kouření, volání, zívání, nesoustředěnost], detekce SPZ, značky vozidla atd.).

Síťový NVR videorekordér navržený pro mobilní aplikace a instalace do vozidel. Uživatelé mohou zpětně dohlížet a nepřímo chránit svůj majetek. K zařízení lze připojit 2 IP a 2 analogové HDCVI kamery. Uživatelsky instalované kamery jsou přímo nahrávány rekordérem na SD karty. Záznamy lze prohlížet přímo na připojeném monitoru, síťově v internetovém prohlížeči nebo dodanou utilitou anebo v případě mobilního připojení k internetu vzdáleně k tomu určeným softwarem.

Konstrukce splňuje normu EN 50155, jde o mezinárodní normu pro elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech a uplatňuje se hlavně na železnici. Tato norma se vztahuje na aspekty tohoto elektronického zařízení, včetně teploty, vlhkosti, nárazů, vibrací a dalších parametrů.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí. Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 2x port pro připojení IP kamer
- 2x port pro připojení analog. kamery (DSM/ADAS)
- doporučené rozlišení záznamu: nahrávací rozlišení 1080p pro všechny kanály

- záznamový formát a komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- výstupy na monitor: 1x CVBS výstup (EXTEND port)
- 1x audio výstup (1kanálový); komprese G711A, G711U, G726, PCM
- vzdálený přístup z web prohlížeče, pomocí CMS (DSS/PSS) utility nebo mob. aplikace (DMSS)

Záznam:

- ukládání na 2 SD karty (max. kapacita každé karty je 512 GB)
- rozhraním USB podporuje zálohování na USB a HDD
- vyhledávání záznamu: podle data a času, alarmu, detekce pohybu nebo přesné definice

Zpracování obrazu:

- detekce pohybu v obraze (pouze u podporovaných kamer, detekci provádí sama kamera): 396 zón pro každý kanál
- vyvolání poplachu v případě ztráty videosignálu
- vyvolání poplachu v případě zlomyslného zastínění celého pohledu kamery nebo její části
- souhrnný náhled všech připojených kamer: kombinace 1/4/6
- záznamové režimy manuální/ záznam podle časovače/ alarmový záznam/ detekce pohybu

Ethernet:

- 1x LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi
- integrovaný GPS přijímač pro zjištění a záznam přesné pozice
- integrovaný 4G/LTE modem pro vzdálené spojení

Fyzické vlastnosti:

- 2x USB 2.0 port, pro připojení externího disku, export zálohy záznamů atd.
- I/O: 4x alarm vstup, 2x alarm výstup (1x relé, 1x kontrolovatelný 12 V/ 0,75 A)
- 2x RS-232 pro komunikaci s PC a klávesnicí
- 1x RS-485 pro PTZ ovládání
- 1x audio výstup (1kanálový)
- 2x slot pro SD kartu do kapacity 512 GB
- napájení adaptérem DC 6-36 V, příkon bez disku do 12 W (bez periferií)
- provozní teplota -30 až +70 °C
- rozměry: 160 x 138 x 49 mm

Softwarová výbava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
- Pro mobilní přístup užijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple store).



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
