

Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2; Venkovní HD-CVI bullet kamera Lite série se Starlight CMOS snímačem 1/2,7", 5 Mpx , citlivost 0,005 lux, nekompresované video 1620p při 25 fps . Motorický varifokální objektiv f = 2,7-12 mm (107-34° horizontálně), IR př...



Kód	NETDAH2951
PN	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

Venkovní **HD-CVI** bullet kamera **Lite série** se **Starlight** CMOS snímačem 1/2,7", **5 Mpx**, citlivost 0,005 lux, nekompresované video **1620p při 25 fps**.

Motorický **varifokální** objektiv f = 2,7-12 mm (107-34° horizontálně), IR **přísvit do 60 m**, ICR automatický filtr, DWDR, AGC, redukce šumu 2D.

Výstup HD-CVI/TVI/AHD nebo CVBS (PAL) přes **BNC konektor**, voděodolná dle **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 5 Mpx rozlišení (2880 x 1620)
- 1/2,7" CMOS snímač
- OSD menu
- IR přísvit do 60 m
- IP67 provedení
- DWDR
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 2880 x 1620 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2880 x 1620) při 25 fps, 4 Mpx (2560 x 1440) při 25/30 fps, 1080p (1920 x 1080) při 25/30 fps, 960h (960 x 576, 960 x 480)

Minimální osvětlení: 0,005 Lux (F1.6, 30 IRE), 0 Lux s IR přísvit

IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,7-12 mm, varifokální, úhel záběru H: 107° - 34°, V: 19° - 55°, D: 39° - 130°

Vlastnosti objektivu: fixní clona, motorizovaný objektiv s manuálním ostřením (nemá autofocus) přes OSD menu

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 - 1/100000s, NTSC: 1/30 - 1/100000s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC, CVI/TVI/AHD/CVBS video výstup (lze přepínat)

Audio: ano, integrovaný mikrofón

Napájení: DC 12 V $\pm$ 30 %, příkon do 9,8 W (s IR přísvit)

Krytí: IP67 voděodolná

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 209,9 x 90,4 x 90,4 mm

Hmotnost: 550 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
