

Dahua NVD0105DH-4K



Dahua NVD0105DH-4K; Dekodér umožňující správu zobrazování obrazu na výstupním monitoru s konektorem HDMI nebo VGA . Zařízení je zcela konfigurovatelné po síti . H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2 a MJPEG video dekódování; Vysoká schopnost dekódování (...)

Kód	NETDAH3001
PN	NVD0105DH-4K
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NVD0105DH-4K

Dekodér **umožňující správu zobrazování obrazu na výstupním monitoru** s konektorem **HDMI nebo VGA**. Zařízení je zcela **konfigurovatelné po síti**.

- H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2 a MJPEG video dekódování
- Vysoká schopnost dekódování (až 32 megapixelů)
- 1kanálový výstup HDMI/VGA (HDMI podporuje výstup 4K Ultra HD)
- Podpora 1/4/9/16/25/36/64 rozdělení obrazu
- Podpora alarmu + RS-232 a RS-485

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní:

Video výstupy: 1x HDMI, 1x VGA

Síťové rozhraní: 1x RJ-45 1000Base-T

I/O rozhraní: 4x alarm vstup, 4x alarm výstup

USB + audio porty: 2x USB 2.0, 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA)

Sériové porty: 1x RS-232, 1x RS-485 (I/O rozhraní)

Zobrazení:

Počet obsluhovaných obrazovek: 1

Výstupní rozlišení: 3840 x 2160 (30fps), 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Dekódování: 1 kanál při 32 Mpx (25fps), 3 kanály při 12 Mpx (15fps), 4 kanály při 8 Mpx, 16 kanálů při 1080p, 36 kanálů při 720p, 64 kanálů při D1

Maximální rozlišení: 32 Mpx

Podporovaná rozlišení: 32 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF, QCIF

Video komprese: H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG

Audio komprese: PCM, G711

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 20 W (externí napájecí adaptér)

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 440 x 322,8 x 44 mm, rackmount 1U

Hmotnost: 3,2 kg