

Dahua VTNS2003B-2



Dahua VTNS2003B-2; Napájecí switch pro napájení až 20 monitorů a 2 dveřních stanic v 2drátovém IP systému videovrátných Dahua. Standardní zapojení s VTNS2003B-2: Na svorkovnici 48V OUT se připojují nové VTO -S2, tedy VTO4202F-P-S2 a 2202F-P-S2 a novější...

Kód	NETDAH3029
PN	VTNS2003B-2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTNS2003B-2

Napájecí switch pro **napájení až 20 monitorů a 2 dveřních stanic** v 2drátovém IP systému videovrátných Dahua.

Standardní zapojení s VTNS2003B-2:

- Na svorkovnici 48V OUT se připojují nové VTO -S2, tedy VTO4202F-P-S2 a 2202F-P-S2 a novější. A také monitory VTH5422HW, VTH5422HB a VTH2622GW-W a všechny novější. Zapojení bez polarity.
- Na svorkovnici 24V UP/DOWN se připojují starší VTO bez označení -S2, VTO4202F-P a VTO2202F-P. A také další rozbočovače VTNS2003B-2 do kaskády (max 10). Je třeba dodržet polaritu.
- Na všechny výstupy lze připojit maximálně 20 VTH a 2 VTO.
- Starší 2-drátový monitor VTH5222CH-S1 již není podporován.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: DC 48 V (max. 3 A)

Rozhraní: 2x RJ-45, 1x 2pin svorkovnice (výstup), 1x 4pin svorkovnice (kaskádování), 1x 2pin (napájení)

Rozměry: 131,1 x 103 x 40 mm

Hmotnost: 250 g

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Schéma zapojení:



