

Dahua EVS5016S-R

Dahua EVS5016S-R; EVS video úložiště pro až 512 IP kamer, možnost kombinace různých rozlišení, snímkování a datových toků až 1024 Mb/s. Pozice pro 16x SATA HDD, podpora RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD. Rozhraní 2x LAN 1000Base-T, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x...



Kód	NETDAH3056
PN	EVS5016S-R
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	62 měs.

Dahua EVS5016S-R

EVS video úložiště pro až 512 IP kamer, možnost kombinace různých rozlišení, snímkování a datových toků až 1024 Mb/s. Pozice pro 16x SATA HDD, podpora RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD. Rozhraní 2x LAN 1000Base-T, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x eSATA, 1x miniSAS, iSCSI. Podpora kamer mnoha výrobců a ONVIF 2.4. Správa z WEB prohlížeče. Instalace 19"/3U. Redundantní napájení 100-240 V.

Video úložiště pro přímý záznam IP kamer na RAID diskové pole. Uživatelsky instalované IP kamery jsou přímo nahrávány bez nutnosti provozu či asistence dalšího počítače nebo serveru, s možností pozdějšího přehrávání nebo exportu video záznamů. K zařízení lze připojit až 512 IP kamer prostřednictvím sítě ethernet, uživatelé mohou s pomocí internetového prohlížeče nahlížet na obraz z kamer. Je podporována integrace kamer od společností Dahua, AEBell, Arecont, AXIS, Dynacolor, Hikvision, LG, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Vivotec a kamery s podporou ONVIF 2.4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pozic pro disky: 16x SATA HDD, každý do max. 10 TB

Podpora RAID: ano, RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

LAN rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Rozhraní: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x eSATA, 1x miniSAS, 1x RS-232

Vlastnosti:

- Nahrávací výkon: 320 kanálů (640 Mbps) nahrávání, 160 kanálů (320 Mbps) přeposílání
- Souhrnný náhled všech připojených kamer až 32 kanálů, stream do 64 Mb/s
- Podpora iSCSI
- RAID pole se schopností samostatné rekonstrukce v případě havárie disku v poli
- "hotswap" pro možnou výměnu disků za chodu
- Podpora "hotspare" pro okamžitou aktivaci záložních disků v případě výpadku některého aktivního
- Obecná podpora kamer protokolem ONVIF 2.4
- Detekce pohybu v obraze (pouze u podporovaných kamer, detekci provádí sama kamera)
- Podpora síťových služeb a protokolů: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, iSCSI, SMB, NFS, FTP, Alarm Server, IP Search
- Napájení dvěma redundantními zdroji AC 100-240 V/50-60 Hz, příkon do 200 W s HDD
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C



[Instalace a vzájemná kompatibilita \(cz\)](#)



[Uživatelský manuál k DVR/NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace SmartPSS v češtině](#)



[Aplikace SmartPSS pro Mac \(pouze anglicky\)](#)



[Seznam podporovaných a testovaných HDD](#)



[Ostatní download](#)
