

## Dahua SD42215-HC-LA



Dahua SD42215-HC-LA; Venkovní HD-CVI dome kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu, 2 Mpx (1920 x 1080 při 25/30 fps) , rotace 360°, náklon 90°, 15x optický zoom (f = 5-75 mm) + 16 digitální, autofocus, WDR (120 dB), BLC/HLC . Snímací senzor St...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH3057       |
| PN      | SD42215-HC-LA    |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

### Dahua SD42215-HC-LA

Venkovní **HD-CVI** dome kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu, **2 Mpx (1920 x 1080 při 25/30 fps)**, rotace 360°, náklon 90°, **15x optický zoom** (f = 5-75 mm) + 16 digitální, autofocus, **WDR (120 dB)**, **BLC/HLC**.

Snímací senzor **Starvis CMOS 1/2,8"**, progresivní sken, provoz při teplotě **-30 až +60 °C**, antivandal **IK10**, stupeň krytí **IP66**, napájení **DC 12 V**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

##### Vlastnosti:

- 1/2,8" Starvis CMOS snímač
- IP66 + IK10 provedení
- 360° rotace
- WDR (120 dB)

##### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" Starvis CMOS, progresivní snímání

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080

**Snímková rychlost:** 1080P při 25/30 fps, 720P při 25/30/50/60 fps

**Minimální osvětlení:** 0,005 (F1.6, barevně), 0,0005 (F1.6, černobíle)

**IR přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 5-75 mm, varifokální, 16x digitální zoom, 15x optický zoom, autofocus, úhel záběru 58,9°-5,1° horizontálně

**Rychlost závěrky:** 1/3 - 1/100000 s

**ICR filtr:** ne

**Kompenzace světla:** BLC, HLC

**Dynamika obrazu:** WDR

**Redukce šumu:** 3D DNR

**Automatické řízení zisku a jasu:** ano

**Automatické vyvážení bílé:** ano

**OSD menu pro nastavení:** ano

##### PTZ:

1. 360° rotace, 90° naklápění, rychlost otáčení 300°/s, náklon 200°/s
2. automatické otáčení do přednastavených pozic (až 300 pozic), automatické projíždění na definované pozice, 8 nezávislých tras projíždění kamery atd.
3. RS-485 rozhraní

##### Rozhraní a mechanické vlastnosti:

**Video výstupy:** HD-CVI přepínatelný na CVBS - BNC konektor

**Napájení:** DC 12 V, příkon max. 12 W

**Krytí:** IP66 vodotěsný kryt, IK10 antivandal kryt

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 170 x 170 x 155 mm

**Hmotnost:** 1800 g

---



[Tabulka pro přepočet ohniskové vzdálenosti na šířku záběru](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace SmartPSS v češtině](#)



[Aplikace SmartPSS pro Mac \(pouze anglicky\)](#)



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)

---