

Dahua VTO2311R-WP



Dahua VTO2311R-WP; Wi-Fi dveřní stanice pro jednoúčastnickovou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Barevná 2 Mpx kamera, CMOS 1/2,8", úhel záběru 110° (horizontálně), mikrofon a reproduktor, microSD slot (max. 256 GB), venkovní provedení IP65, Wi...

Kód	NETDAH3090
PN	VTO2311R-WP
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2311R-WP

Wi-Fi dveřní stanice pro jednoúčastnickovou instalaci **s přímou tlačítkovou volbou**. Barevná **2 Mpx kamera**, CMOS 1/2,8", úhel záběru **110°** (horizontálně), **mikrofon a reproduktor**, microSD slot (max. 256 GB), venkovní provedení **IP65**, **Wi-Fi (802.11b/g/n - 2,4 GHz)**, **čtečka RFID karet** (13,56 MHz).

Ultra úzký design, pro vnitřní i venkovní použití, **obousměrné audio, videozprávy a hlasové zprávy od návštěvníků**, videohovor a odemknutí prostřednictvím aplikace, **IR osvětlení a automatické WDR**, H.264 a H.265, podpora ONVIF a CGI, napájení **PoE 802.3af**.

- Kamera s vysokým rozlišením + WDR a IR
- Čtečka RFID karet (13,56 MHz), paměť pro 3000 karet
- Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Porty pro 1× odchodové tlačítko, 1× zámek a 1× status (detekce)
- Provozní teplota -40 až +60 °C
- Krytí IP65
- Podporuje automatické IR osvětlení a den/noc
- Podporuje obousměrný hlasový hovor (hovory mezi dveřními stanicemi a aplikací)
- MicroSD slot (max. 256 GB)
- Alarm proti neoprávněné manipulaci
- Podpora standardního napájení PoE (802.3af)
- Krytí/stříška proti dešti + alarm kabel

Poznámka: Přímé volání aplikace DMSS je možné i bez přítomnosti VTH monitoru. V DMSS povolte push notifikace, v telefonu pak vypněte šetření baterie pro aplikaci DMSS a povolte notifikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,8" CMOS barevná, 2 Mpx, H.264/265, WDR, IR, 25/30 fps

Objektiv: pevný, úhel záběru 110° horizontálně, 62° vertikálně a 133° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Sít: 1× RJ45, Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Napájení: DC 12-33 V (max. 1 A) nebo PoE 802.3af

Spotřeba: v nečinnosti do 3,5 W, pracovní 5,5 W

Pracovní teplota: -40 až +60°

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 160 × 50 × 30 mm

Hmotnost: 180 g

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/video vratni/_SDK/



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
