

Dahua HAC-HUM3201B-P-0280B-S2



Dahua HAC-HUM3201B-P-0280B-S2; HDCVI kamera v miniaturním provedení nabízí 2 Mpx snímač CMOS 1/2,8" s progresivním skenem, citlivost až 0,004 Luxů a rozlišení videa Full HD 1920 x 1080 při až 30 fps . Pinhole objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 103°;...

Kód	NETDAH3111
PN	HAC-HUM3201B-P-0280B-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	62 měs.

Dahua HAC-HUM3201B-P-0280B-S2

HDCVI kamera v miniaturním provedení nabízí **2 Mpx snímač CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, citlivost až 0,004 Luxů a rozlišení videa Full HD **1920 x 1080 při až 30 fps**. Pinhole objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 103°, podpora CVBS, vícejazyčné OSD menu, audio vstup.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Přepínatelná kvalita videa mezi HD a SD v OSD menu

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px

Minimální osvětlení: 0,004 Lux (F2.4, barevně), 0,0004 Lux (F2.4, černobíle)

IR přísvit: ne

Objektiv: pevný, pinhole, f = 2,8 mm, úhel záběru 103° horizontálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/3 - 1/100000s, NTSC: 1/4 - 1/100000s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC/ HLC

Dynamika obrazu: WDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1x BNC výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (lze přepínat)

I/O rozhraní: 1x RCA audio vstup

Napájení: DC 12 V ±30 %, spotřeba max. 2,11 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 43,5 x 36,2 x 29,5 mm

Hmotnost: 0,04 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)

