

Dahua XVR5216A-4KL-I3

Dahua XVR5216A-4KL-I3; LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) pro 16 kamer, z toho 16x HD-CVI/AHD/TVI/CVBS , komprese vylepšeným kódem H.265+ , AI kódování pro všechny kanály, podpora ONVIF, výstupy HDMI + VGA, pozice pro 2x SATA disk do 16 ...



Kód	NETDAH3113
PN	XVR5216A-4KL-I3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua XVR5216A-4KL-I3

LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) **pro 16 kamer, z toho 16x HD-CVI/AHD/TVI/CVBS**, komprese vylepšeným kódem **H.265+**, AI kódování pro všechny kanály, podpora ONVIF, výstupy HDMI + VGA, pozice pro **2x SATA disk do 16 TB**, 1x LAN, podpora DDNS, DHCP, dual video stream, analýza obrazu, kalendář nahrávání, vyhledávání dle data, času, pohybu, **2x USB** pro externí zálohu, klávesnici nebo myš, **RS-485 pro PTZ** ovládání, vzdálené ovládání z web prohlížeče, **české UI prostředí**, mobilní přístup, P2P připojení, **SMD+** detekce pohybu, **IoT a POS funkce, AI coding/search, 20x AI videoanalytika nebo 2x rozpoznání obličeje (face recognition) na běžné analogové kameře**, podpora **HDCVI přenosu až na 1,2 km (720p)**, napájení **DC 12 V (max. 3 A)**, příkon do 15 W (bez disku).

Kompletní zabezpečovací kamerový systém s ukládáním digitálního obrazu s moderním kompresním algoritmem H.265+ a technologií vyššího rozlišení snímání a přenosu obrazu HD-CVI/AHD/TVI/CVBS v kombinaci s IP. Disponuje pokročilými funkcemi analýzy obrazu jako jsou zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu a detekce obličejů.

Uživatel ze vzdáleného místa může k rekordéru přistupovat z LAN/WAN přes TCP/IP protokol web prohlížečem nebo lze použít mobilní aplikace pro přístup z mobilních prostředků jako jsou telefony a tablety.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 16x vstup HD-CVI/AHD/TVI/CVBS (PAL/NTSC), BNC konektory
- HDCVI rozlišení 4K (8 Mpx), 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p při 25/30 fps, 720p při 50/60 fps, 720p při 25/30 fps
- AHD/TVI rozlišení 4K (8 Mpx), 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p při 25/30 fps, 720p při 25/30 fps
- Možné připojení až 32 IP kamer s rozlišením do 8 Mpx, nutná deaktivace příslušného počtu BNC vstupů pro připojení IP kamer
- Přímá podpora kamer ONVIF, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek atd.
- Volitelné rozlišení záznamu: 4K (8 Mpx) při 7 fps, 6 Mpx (10 fps), 5 Mpx (12 fps), 4K-N (15 fps), 4 Mpx (15 fps), 3 Mpx (15 fps), 4M-N/1080p/720p/960h/D1/CIF (25/30 fps)
- Záznamový formát a komprese: H.265+, H.265, H.264 + podpora AI kódování
- Výstupy na monitor: 1x HDMI, 1x VGA; volitelné rozlišení HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 / VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
- Přehrávací výkon video výstupů: 1/4/8/9/16 kanálů současně, při zapnutém IP režimu 1/4/8/9/16/25/36
- 4x audio vstup, 1x audio výstup, RCA, komprese G.711A, G.711U, PCM

Záznam:

- Ukládání na pevný disk, 2 pozice, do kapacity 16 TB/disk, SATA rozhraní
- Podpora externí zálohování na USB zařízení

Zpracování obrazu:

- IVS videoanalýza - zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu, detekce obličejů atd.
- 20x AI videoanalytika nebo 2x rozpoznání obličeje (face recognition) na běžné analogové kameře
- Šířka pásma až 128 Mb/s (incoming bandwidth)
- Záznamové režimy - manuální, záznam podle časovače (hlavní, nepřetržitý), MD (video detekce, obrazová detekce, ztráta videa, falšování videa (tampering), alarmový záznam, stop
- Detekce pohybu v uživatelsky stanoveném výřezu obrazu
- Vyvolání poplachu v případě ztráty videosignálu
- Vyvolání poplachu v případě zlomyslného zastínění celého pohledu kamery nebo její části (např. objektem před kamerou)

IoT funkce internetu věcí:

- Možné připojení telemetrických čidel a senzorů jako jsou PIR, teploty a prostředí
- Záznam hodnot a stavů připojených čidel v napojení na vyvolání poplachu
- 16x alarm vstup, 3x alarm výstup

Ethernet:

- 1x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
- P2P (peer to peer) připojení zprostředkované serverem Dahua, pro přístup na DVR není nutná veřejná IP adresa nebo otevřené porty
- Podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- Podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Fyzické vlastnosti:

- Rozhraní: RS-485 pro napojení a ovládání PTZ kamer nebo jiné telemetrie
- Další porty: 1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 port pro připojení záložních zařízení nebo externího modemu
- Napájení: DC 12 V (max. 3 A), příkon bez disku do 15 W
- Provozní teplota: -10 až +55 °C
- Rozměry: 375 x 289 x 53 mm
- Hmotnost: 1,8 kg

Softwarová vybava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
 - Zařízení podporuje vzdálené připojení technologií P2P pomocí sériového čísla zařízení (nikoliv IP adresy), není tak potřeba veřejná IP adresa při požadavku na přístup z Internetu.
 - Pro mobilní přístup použijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple store).
-



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
