Dahua PFT1500

Dahua PFT1500; 5portový PoE++ extender pro prodloužení Ethernet segmentu na vzdálenost až 350 m (100 m + 250 m Extend režim). Extender lze instalovat na DIN lištu . 3x 10/100 Mbps RJ-45 Power over Ethernet injektor (napáječ) standardu 802.3af/at , 1x ...

Kód	NETDAH3114
PN	PFT1500
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua PFT1500

5portový PoE++ extender pro prodloužení Ethernet segmentu na vzdálenost **až 350 m** (100 m + 250 m Extend režim). Extender lze instalovat **na DIN lištu**.
3x 10/100 Mbps RJ-45 Power over Ethernet injektor (napáječ) standardu **802.3af/at**, 1x 10/100 Mbps RJ-45 PoE++ (802.3bt + Hi-PoE), 1x GbE PoE vstup, celkový napájecí výkon činí **až 90 W**.

Extend mód pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 250 m na F/UTP** dle použitého vedení, včetně napájení PoE.
Bez ventilátorů (fanless), kovové provedení, **DIP switch** (PoE Watchdog + Extend mód).
250 m je teoretické maximum závislé na kvalitě kabeláže a konektorů, v běžných podmínkách je reálná vzdálenost 150 m. Dle našich testů je reálná vzdálenost na kvalitním kabelu Cat6 200 m (Cat5e 150 m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x 10/100 Mbps RJ-45 (PoE++/Hi-PoE), 3x 10/100 Mbps RJ-45 (PoE+), 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (PoE++ vstup)
Paměť: 4k MAC adres
Propustnost: sběrnice 2,8 Gbps, provozně 2,08 Mpps
Provedení: na DIN lištu
Napájení: vstupní PoE port, vlastní spotřeba do 5 W
Ochrana: ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepěťová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)
Provozní teplota: -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 150 x 100 x 30 mm
Hmotnost: 0,47 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 90 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE
Počet injektorů: 3x až 30 W, 1x až 90 W
Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m
2. PoE Watchdog