

Dahua ASR2102A



Dahua ASR2102A; RFID 13,56 MHz + čtečka otisku prstů určená pro vnitřní i venkovní použití. Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami. RS-485 má dosah až 400 m, propojení přes ...

Kód	NETDAH3152
PN	ASR2102A
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASR2102A

RFID 13,56 MHz + čtečka otisku prstů určená pro vnitřní i venkovní použití.
Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami.
RS-485 má dosah až 400 m, propojení přes 2 vodiče + napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ne

Komunikační rozhraní: RS-485

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare)

Podsvícení: ne

Watchdog proti zablokování: ano

Max. kapacita otisků: 3000

Krytí: IP65

Teplota: -20 až 65 °C, vlhkost max. 95 %

Napájení: 12 V DC, 0,5 A

Rozměry: 70 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 170 g



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

