

## Dahua DS04-AI400



Dahua DS04-AI400; Tento IP dekodér s Wi-Fi umožňuje správu zobrazování obrazu na monitorech s konektorem HDMI . Zařízení je zcela konfigurovatelné po síti, na jím spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z kamer. Součástí balení je napájecí adaptér...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH3187       |
| PN      | DS04-AI400       |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

## Dahua DS04-AI400

Tento **IP dekodér s Wi-Fi** umožňuje **správu zobrazování obrazu** na monitorech s konektorem **HDMI**. Zařízení je zcela konfigurovatelné po síti, na jím spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z kamer. Součástí balení je napájecí adaptér, Wi-Fi anténa a dálkový ovladač.

- **Systém:** 4jádrový procesor ARM Cortex-A17, 2 GB RAM, 16 GB ROM, Android 8.1
- **Typy médií:** zvuk, video, obrázky, čas, počasí, odpočítávání, txt, webová stránka, stream média, pdf
- **Režim přehrávání:** okamžité přehrávání, specifikované přehrávání dle času, periodické přehrávání, prokládané přehrávání

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Rozhraní

**Video a audio výstupy:** 1x HDMI, 1x audio výstup

**Síťové rozhraní:** 1x RJ-45, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Sériové porty:** 2x RS-232 (1x DB9, 1x RJ-45)

**Další porty:** 2x USB 2.0, 1x microSD slot, port pro externí IR čidlo (není součástí)

#### Zobrazení

**Počet obsluhovaných obrazovek:** 1

**Maximální rozlišení:** 8 Mpx

**Podporovaná rozlišení:** 1 kanál 4K (3840 x 2160) při 60 fps nebo 1080p (1920 x 1080)

**Podporované audio/video formáty:** mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, wma, wav

#### Mechanické vlastnosti a prostředí

**Napájení:** externí adaptér DC 12 V (součást balení), příkon do 4 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 150 x 100 x 30 mm

**Hmotnost:** 0,87 kg