

Dahua LR2226-24ET-360-V2

Dahua LR2226-24ET-360-V2; 24portový PoE 10/100 Base-TX přepínač , včetně 2x 1000 Base-T a 2x SFP 1000 Base-X portů (2 combo porty RJ-45/SFP). Disponuje čtyřiceti Power over Ethernet injektory standardů IEEE 802.3af/at , z toho osmi s podporou na...



Kód	NETDAH3189
PN	LR2226-24ET-360-V2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua LR2226-24ET-360-V2

24portový PoE 10/100 Base-TX přepínač, včetně 2x 1000 Base-T a 2x SFP 1000 Base-X portů (**2 combo porty RJ-45/SFP**). Disponuje čtyřiceti Power over Ethernet injektory standardů IEEE **802.3af/at**, z toho osmi s podporou napájení **ePoE** a dvěma porty UltraPoE (Hi-PoE) s napájením do 60 W/port. Celkový napájecí **výkon je až 360 W**. Díky technologii **ePoE** umožňuje připojit a napájet zařízení ethernet do vzdálenosti **až 800 m na klasické UTP kabeláži**. 800 m je maximum závislé na kvalitě kabeláže a konektorů.

Switch s managementem (iLinksView, web nebo SNMP software) a možností napájet Power over Ethernet koncová zařízení podle standardů IEEE 802.3af/at.

V datasheetu naleznete tabulku s PoE výkonem a rychlostí přenosu v závislosti na trase.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24x RJ-45 10/100 Base-TX, 2x kombo port (2x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP 1000 Base-X), 1x konzolový port

Paměť: 4k MAC adres, buffer 2,75 Mb

Propustnost: sběrnice 8,8 Gbps, provozně 6,55 Mpps

Provedení: rack

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz, max. 6 A), celkový příkon do 360 W

Ochrana: ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 x 300 x 44 mm

Hmotnost: 3,44 kg

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1/v2/v3, iLinksView

Priorizace provozu QoS/ACL: řízení fronty SP/WRR (queue scheduling)

Podpora VLAN: ano

Spanning Tree Protocol:

1. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
2. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

Agregace linek: statická agregace, LACP

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, víceúrovňová správa uživatelů a ochrana heslem, RADIUS, izolace portů

DHCP: podpora DHCP klient

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 360 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE (60 W/port)

Počet injektorů: 22x až 30 W, 2x až 60 W, ePoE (porty 1-8)

Pokročilé funkce:

3. ePoE s dosahem až 800 m
4. Správa spotřeby energie

- 5. PoE Watchdog
- 6. Inteligentní PoE