

Dahua HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B



Dahua HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B; Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem 1/2,8", Lite série, 2 Mpx (1920 x 1080) , citlivost 0,002 lux, nekompresované video 1080p při 25/30 fps . Pevný objektiv f = 2,8 mm (107° horizontálně), IR přísvit...

Kód	NETDAH3215
PN	HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B

Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem 1/2,8" , Lite série, 2 Mpx (1920 x 1080), citlivost 0,002 lux, nekompresované video **1080p při 25/30 fps**.

Pevný objektiv **f = 2,8 mm** (107° horizontálně), IR **přísvit do 30 m**, ICR automatický filtr, **WDR (130 dB)**, BLC, HLC, redukce šumu 3D, **mikrofon**.

Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 2 MP rozlišení (1920 x 1080)
- Starlight 1/2,8" CMOS snímač
- OSD menu
- IR přísvit do 30 m
- Voděodolné IP67 provedení
- WDR (130 dB)
- Integrovaný mikrofon
- Super Adapt - inteligentní algoritmus při změně vnějšího prostředí automaticky upraví parametry (pro optimální obraz)

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px při 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,002 lux (F1.6, 30 IRE), 0 Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, M12, pevný, úhel snímání 107° horizontálně, 56° vertikálně, 127° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 s - 1/100000 s, NTSC: 1/30 s - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (130 dB)

Redukce šumu: 3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS

Napájení: DC 12 V, příkon do 3,1 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 109,9 x 109,9 x 88,1 mm
Hmotnost: 0,28 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
