

Dahua IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2



Dahua IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2; IP kamera série WizSense 3 série typu dome nabízí rozlišení snímáče 2 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení až 1920 x 1080 při 25/30 fps . Disponuje pevným objektivem $f = 2,8 \text{ mm}$ s úhlem záběru až 107° a IR přís...

Kód	NETDAH3324
PN	IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2

IP kamera série **WizSense 3** série typu **dome** nabízí rozlišení snímáče **2 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení až **1920 x 1080 při 25/30 fps**. Disponuje pevným objektivem $f = 2,8 \text{ mm}$ s úhlem záběru až **107°** a IR přísvitem do **až 30 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **Smart H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67** a antivandal provedení **IK10**. Napájení **DC 12 V nebo PoE (802.3af)**.

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí, změna scény či detekce pohybu (rozpoznání vozidla a osoby). Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Výstup 2 Mpx (1920 x 1080) při 25/30 fps
- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264 i pro kodek H.265: 3 Kb/s - 8192 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné mailly s pořízenými snímky
- Triple stream - 3 datové streamy o různé velikosti pásma
- Micro SD slot pro kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, změna scény, detekce pohybu
- Podpora SMD 4.0 detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné popluchy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.
- Funkce Quick Pick a AI SSA (AI Scene Self-adaptation)
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" Starlight CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 x 1080), 1.3 Mpx (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576; 704 x 480), CIF (352 x 288; 352 x 240), VGA (640 x 480)

Minimální osvětlení: 0,002 Lux (F1.4, barevně, 30 IRE), 0,0002 Lux (F1.4, černobíle, 30 IRE), 0 lux při IR přísvisitu

IR přísvisit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 107°, vertikálně 56°, diagonálně 127°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/1000000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1x Fast Ethernet RJ-45, 10/100 Base-TX, PoE (802.3af)

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub-stream)

Podpora ONVIF: ano, profil S/G/T + podpora CGI, P2P, Milestone, Genetec

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Streaming: Triple stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 1x alarm vstup, 1x alarm výstup

Audio: integrovaný mikrofon, 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA)

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af, příkon do 7,2 W

Krytí: voděodolná dle IP67, antivandal dle IK10, kovový kryt

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 111 x 111 x 64,8 mm

Hmotnost: 423 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
