

## Dahua DEE1010B-S2

---



Dahua DEE1010B-S2; Přídavný modul pro dveřní stanice Dahua , které disponují RS-485 rozhraním. Je určený pro připojení druhého zámku, odchodového tlačítka (k tomuto zámku) a čtečky karet . Napájení DC 12 V (1 A) . Může přenášet informace o přístupovýc...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH3327       |
| PN      | DEE1010B-S2      |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

---

### Dahua DEE1010B-S2

Přídavný **modul pro dveřní stanice Dahua**, které disponují **RS-485** rozhraním. Je určený **pro připojení druhého zámku, odchodového tlačítka** (k tomuto zámku) a **čtečky karet**. Napájení **DC 12 V (1 A)**.

Může přenášet informace o přístupových kartách, informace o otevření dveří a alarmy do terminálu řízení přístupu nebo do dveřní stanice, čímž zvyšuje bezpečnost řízení přístupu.

Slouží k rozšíření funkcí kontroly přístupu díky spolupráci s terminálem kontroly přístupu a dveřní stanicí.

- Podpora komunikace RS-485
- Připojuje se k elektronickým nebo magnetickým zámkům
- 3 indikátory pro indikaci zapnutí nebo vypnutí zařízení a stav dveří

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** dveřní stanice Dahua, které disponují RS-485 portem/rozhraním

**Rozhraní:** 2x RS-485, 1x odchodové tlačítko, 1x detekce stavu dveří, 1x ovládání zámku

**Napájení:** DC 12 V (1 A)

**Spotřeba:** v nečinnosti  $\leq 0,9$  W, pracovní  $\leq 1$  W

**Pracovní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 58,2 x 49,2 x 20,2 mm

**Hmotnost:** 90 g



[Ostatní download](#)

---