

Dahua ISC-D118E



Dahua ISC-D118E; Bezpečnostní kontrolní brána s detekcí kovu . Je vhodná pro kontrolu přeplněných míst, jako je škola, továrna, administrativní budova, letiště, nádraží atd. Splňuje aktuální mezinárodní bezpečnostní standardy díky použití technologie ...

Kód	NETDAH3331
PN	ISC-D118
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ISC-D118E

Bezpečnostní **kontrolní brána s detekcí kovu**. Je vhodná pro kontrolu přeplněných míst, jako je škola, továrna, administrativní budova, letiště, nádraží atd. Splňuje aktuální mezinárodní bezpečnostní standardy díky použití technologie nízkofrekvenčního elektromagnetického pole.

Vlastnosti:

- Detekce kovů
- 3,5" displej LCD, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Snadná instalace a používání díky modulární konstrukci
- Vestavěná světelná signalizace
- Bezpečné použití díky nízkonapětovému provedení
- Vizuální a zvukový alarm (9 tónů s 10 nastavitelnými úrovněmi hlasitosti, režimem ztlumení a dobou trvání 0-10 s)
- Počítání počtu průchodů a alarmů
- Podporuje 12 režimů
- Detekce kovu v 18 zónách a následné spuštění alarmu (volitelně 6/12/18 zón)
- Vysoká citlivost (citlivost zóny nastavitelná od 0 do 255)
- Optimalizovaný infračervený senzor - menší počet falešných nebo chybných poplachů
- 1x alarm vstup, 1x alarm výstup
- IR dálkový ovladač
- Podporuje záložní SLA baterie (olověné) - nepřerušené napájení
- Splňuje normy pro elektromagnetické vyzařování EMC

Certifikace:

GB15210-2018

IEC 60068-2-1

IEC 60068-2-2

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive

2014/30/EU

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

RoHS Compliant

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezpečnostní brána

Napájení: DC 12 V (napájecí adaptér pro AC 100-240 V je součástí)

Rozhraní/porty: 1x RS-485, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x RJ-45, napájecí výstup

Spotřeba: 7,8 W (max. 11 W)

Rozměry: 2209 x 866 x 489 mm (průchod 2003 x 720 x 393 mm)

Hmotnost: 37,5 kg