

Dahua ITC414-PH5B-F2



Dahua ITC414-PH5B-F2; Parkovací IP kamera (pro 3 místa) speciálně navržená pro inteligentní řízení parkovišť. Barevně podsvícená část kamery může svítit 7 různými barvami a signalizovat tak řidičům na parkovišti obsazenost míst. Kamera může rozpoznáv...

Kód	NETDAH3359
PN	ITC414-PH5B-F2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	26 měs.

Dahua ITC414-PH5B-F2

Parkovací IP kamera (pro 3 místa) speciálně navržená **pro inteligentní řízení parkovišť**. Barevně **podsvícená část kamery** může svítit **7 různými barvami** a signalizovat tak řidičům na parkovišti obsazenost míst. Kamera může rozpoznávat stav parkovacích míst, poznávací značky a další atributy vozidel. Předpokládá se připojení k řídicímu zařízení dovolujícímu centrální monitoring stavu parkoviště. Je vhodná pro krytá parkoviště a částečně uzavřené parkovací budovy. **1/3" CMOS 4 Mpx snímač, rozlišení 2688 x 1520 při 20 fps**, 2x LAN, **ANPR** (rozpoznání SPZ), 1x RS-485, **WDR (100 dB)**, IP54, provozní teplota -20 až +50 °C, napájení **DC 12-48 V**.

Poskytuje standardní napájení 48 VDC až pro 6 kaskádově zapojených zařízení prostřednictvím síťových kabelů, což snižuje náklady na potřebnou infrastrukturu.

Kamera může být zapojena samostatně nebo může být průchozí (každá kamera má 2x LAN). Kamera umí přijmout napájení a poslat napájení další kameře.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikací je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejprve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencovaná a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Monitoring stavu až 3 parkovacích míst v reálném čase
- Připojení k inteligentnímu systému správy parkovišť (software DSS Pro)
- Detekce překročení čáry a neoprávněného parkování na vyhrazených parkovacích místech
- Parkovací indikátor v 7 barvách - zelená, červená, žlutá, modrá, tyrkysová, bílá a růžová
- Podporuje True WDR, 3D NR, HLC, BLC a digitální vodoznak
- H.264, H.265 a MJPEG kodek
- Port RS-485 pro připojení externích indikátorů
- Vestavěný reproduktor pro hlasové vysílání a zvukový alarm (např. při nepovoleném parkování)
- Elektronické nastavení sklonu objektivu (vertikálně 10-34°)
- Možnost napájení 6 IP kamer v jedné ethernet smyčce, první kamera napájena z DC 48 V zdroje

Videoanalitiky a chytré funkce:

- ANPR: rozpoznání SPZ, typu, loga a barvy vozidla (úspěšnost rozpoznávání vozidel je vyšší než 99,5 % a úspěšnost rozpoznávání SPZ vyšší než 99 %)
- Detekce nedovoleného parkování: vozidlo obsadí dvě parkovací místa, vozidlo, které není uvedeno v seznamu obsadí parkovací místo, malé vozidlo zaparkuje na místě pro velká vozidla
- Centrální monitoring stavu parkoviště: po propojení se systémem řízení parkování, LED displejem a zařízením pro zpětné vyhledávání poskytuje řidičům pokyny pro parkování a usnadňuje zpětné vyhledávání vozidel

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 x 1520 px

Podporovaná rozlišení: 4 MP (2688 x 1520), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720) a D1 (704 x 576) při 20 fps

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 101,9°, vertikálně 54,1°, diagonálně 121°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/10000 s

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (100 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 2x RJ-45, 100 Mbps

Video komprese: H.264, H.265, MJPEG

Protokoly: TCP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP, HTTPS, 802.1x

Streaming: dual stream

Slot paměťových karet: ne

I/O rozhraní: 1x RS-485

Audio: zvukový alarm

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: 12-48 V DC, příkon < 8,5 W

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Krytí: voděodolnost dle IP54

Rozměry: 136 x 120 x 105 mm

Hmotnost: 400 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
