

Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2



Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2; Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, 5 Mpx (2880 x 1620) , citlivost 0,005 lux, nekompresované video 1620p při 25 fps . Pevný objektiv f = 2,8 mm (111° horizontálně), IR přísvit do 30 m , ICR a...

Kód	NETDAH3377
PN	HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2

Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, 5 Mpx (2880 x 1620), citlivost 0,005 lux, nekompresované video 1620p při 25 fps.

Pevný objektiv **f = 2,8 mm** (111° horizontálně), IR **přísvit do 30 m**, ICR automatický filtr, **DWDR**, BLC, HLC, redukce šumu 2D.

Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V nebo PoC** (Power over Coax).

4 signály přes 1 koaxiální kabel

Technologie HDCVI podporuje přenos 4 signálů po 1 koaxiálním kabelu současně, tj. video, zvuk, data a napájení.

Dvoucestný přenos dat přenos umožňuje kameře HDCVI komunikovat s videorekordérem, jako např. odeslání řídicího signálu nebo spuštění alarmu.

Přenos na velkou vzdálenost

Podporuje přenos na vzdálenost až 700 m pro 2/5/8 Mpx HD video po koaxiálním kabelu a až 300 m přes UTP kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 5 Mpx rozlišení (2880 x 1620)
- CMOS snímač - Starlight
- OSD menu
- IR přísvit do 30 m
- IP67 provedení
- DWDR
- Integrovaný mikrofón
- DC 12 V nebo PoC napájení
- Kovové provedení

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 2880 x 1620 px při 25 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (F1.6, 30 IRE), 0 Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, M12, pevný, úhel snímání 111° horizontálně, 58° vertikálně, 132° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 s - 1/100000 s, NTSC: 1/30 s - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D

Automatické řízení zisku a jasů: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS

Napájení: DC 12 V ($\pm 30\%$) nebo PoC, příkon do 3,2 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 94 × 94 × 85,7 mm

Hmotnost: 0,33 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
