Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2

Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2; Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, 5 Mpx (2880 x 1620) , citlivost 0,005 lux, nekompresované video 1620p při 25 fps . Pevný objektiv f = 2,8 mm (111° horizontálně), IR přísvit do 30 m , ICR a...

Kód	NETDAH3377
PN	HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HDW1500TLM-A-POC-0280B-S2

Starlight HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, **5 Mpx (2880 x 1620)**, citlivost 0,005 lux, nekompresované video **1620p při 25 fps**.
Pevný objektiv **f = 2,8 mm** (111° horizontálně), IR **přísvit do 30 m**, ICR automatický filtr, **DWDR**, BLC, HLC, redukce šumu 2D.
Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V nebo PoC** (Power over Coax).

4 signály přes 1 koaxiální kabel
Technologie HDCVI podporuje přenos 4 signálů po 1 koaxiálním kabelu současně, tj. video, zvuk, data a napájení. Dvoucestný přenos dat přenos umožňuje kameře HDCVI komunikovat s videorekordérem, jako např. odeslání řídicího signálu nebo spuštění alarmu.

Přenos na velkou vzdálenost
Podporuje přenos na vzdálenost až 700 m pro 2/5/8 Mpx HD video po koaxiálním kabelu a až 300 m přes UTP kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 5 Mpx rozlišení (2880 x 1620)
- CMOS snímač - Starlight
- OSD menu
- IR přísvit do 30 m
- IP67 provedení
- DWDR
- Integrovaný mikrofon
- DC 12 V nebo PoC napájení
- Kovové provedení

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx
Snímací čip: CMOS, progresivní snímání
Maximální rozlišení: 2880 x 1620 px při 25 fps
Minimální osvětlení: 0,005 lux (F1.6, 30 IRE), 0 Lux při IR přísvitu
IR přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 2,8 mm, M12, pevný, úhel snímání 111° horizontálně, 58° vertikálně, 132° diagonálně
Rychlost závěrky: PAL: 1/25 s – 1/100000 s, NTSC: 1/30 s – 1/100000 s
ICR filtr: ano
Kompenzace světla: BLC, HLC
Dynamika obrazu: DWDR
Redukce šumu: 2D
Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano
OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS
Napájení: DC 12 V (±30 %) nebo PoC, příkon do 3,2 W
Krytí: voděodolná dle IP67
Pracovní teplota: -40 až +60 °C
Rozměry: 94 × 94 × 85,7 mm
Hmotnost: 0,33 kg

Přehled držáků a upevnění

Ostatní download