

Dahua XVR5216AN-4KL-I3-16P

Dahua XVR5216AN-4KL-I3-16P; WizSense LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) pro 32 kamer, z toho 16x BNC (HD-CVI/AHD/TVI/CVBS), komprese vylepšeným kódem H.265+, podpora ONVIF. Výstupy 1x HDMI, 1x VGA a 1x video (BNC), pozice pro 2x SATA d...



Kód	NETDAH3378
PN	XVR5216AN-4KL-I3-16P
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua XVR5216AN-4KL-I3-16P

WizSense LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) **pro 32 kamer, z toho 16x BNC (HD-CVI/AHD/TVI/CVBS)**, komprese vylepšeným kódem **H.265+**, podpora ONVIF. Výstupy 1x HDMI, 1x VGA a 1x video (BNC), pozice pro **2x SATA disk do 16 TB/disk**, 1x GbE LAN, podpora DDNS, DHCP, dual-stream, analýza obrazu atd.
2x USB např. pro externí zálohu nebo klávesnici/myš, **RS-485 pro PTZ** ovládání, vzdálené ovládání z web prohlížeče, **české UI prostředí**, mobilní přístup, P2P připojení, **SMD+** detekce pohybu, **IoT a POS funkce**, **AI coding**, **8x perimetrická ochrana**, **20x AI videoanalytika** nebo **2x rozpoznání obličeje (face recognition)**, podpora napájení všech kanálů kamery **PoC AT & AF + automatické rozpoznání PoC kamery**, napájení **AC 100-240 V (50 Hz)**, příkon do 15 W (bez disků).

Kompletní zabezpečovací kamerový systém s ukládáním digitálního obrazu s moderním kompresním algoritmem H.265+ a technologií vyššího rozlišení snímání a přenosu obrazu HD-CVI/AHD/TVI/CVBS v kombinaci s IP. Disponuje pokročilými funkcemi analýzy obrazu jako jsou zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu, detekce obličejů atd.

Uživatel ze vzdáleného místa může k rekordéru přistupovat z LAN/WAN přes TCP/IP protokol web prohlížečem nebo lze použít mobilní aplikace pro přístup z mobilních prostředků jako jsou telefony a tablety.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.
Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apples).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 16x vstup HD-CVI/AHD/TVI/CVBS (PAL/NTSC), BNC konektory
- HDCVI rozlišení 4K (8 Mpx), 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p při 25/30 fps, 720p při 50/60 fps, 720p při 25/30 fps
- AHD/TVI rozlišení 4K (8 Mpx), 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p při 25/30 fps, 720p při 25/30 fps
- CVBS vstup
- Možné připojení až 16 IP kamer s rozlišením do 8 Mpx, deaktivací BNC vstupů můžete připojit další IP kamery (max. 32, max 128 Mbps celkový příchozí datový tok - incoming bandwidth)
- Přímá podpora kamer ONVIF, Dahua, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Samsung atd.
- Volitelné rozlišení záznamu: 4K (8 Mpx) při 7 fps, 6 Mpx (10 fps), 5 Mpx (12 fps), 4K-N, 4 Mpx (15 fps), 3 Mpx (15 fps), 4M-N/1080p/720p/960h/D1/CIF (25/30 fps)
- Záznamový formát a komprese: AI kódování, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
- Výstupy na monitor: 1x HDMI, 1x VGA, 1x video (BNC)
HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
- Přehrávací výkon video výstupů: 1/4/8/9/16 kanálů současně, při zapnutém IP režimu 1/4/8/9/16/25/36 (IP extension)

režim)

- 16x audio vstup (BNC), 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA), komprese G.711A, G.711U, PCM

Záznam:

- Ukládání na pevný disk, 2 pozice, do kapacity 16 TB/disk, SATA rozhraní
- Podpora externí zálohování na USB zařízení

Zpracování obrazu:

- IVS videoanalýza - zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu, detekce obličejů atd.
- 20x AI videoanalytika nebo 2x rozpoznání obličeje (face recognition) na běžné analogové kameře
- Šířka pásma až 128 Mb/s (incoming bandwidth)
- Záznamové režimy - obecný, detekce pohybu, inteligentní, alarm, POS

Ethernet:

- 1x LAN 1000 Mbps (RJ-45)
- P2P (peer to peer) připojení zprostředkované serverem Dahua, pro přístup na DVR není nutná veřejná IP adresa nebo otevřené porty
- Podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- Podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Fyzické vlastnosti:

- Rozhraní: RS-485 pro napojení a ovládání PTZ kamer nebo jiné telemetrie
- Další porty: 1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 port
- Napájení: AC 100-240 V (50 Hz), příkon bez disku do 15 W
- Provozní teplota: -10 až +55 °C
- Rozměry: 375 x 289,4 x 53 mm
- Hmotnost: 1,8 kg

Softwarová výbava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
- Zařízení podporuje vzdálené připojení technologií P2P pomocí sériového čísla zařízení (nikoliv IP adresy), není tak potřeba veřejná IP adresa při požadavku na přístup z Internetu.
- Pro mobilní přístup užijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple store).



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
