

Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G



Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G; Bezpečnostní IP kamera s termo snímáním v rozlišení 256 × 192 bodů. Vestavěný objektiv s ohniskovou vzdáleností 7 mm nabízí úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně. Kamera je díky certifikaci ATEX a IECEx vhodná ...

Kód	NETDAH3404
PN	TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G

Bezpečnostní **IP kamera** s termo snímáním v rozlišení **256 × 192** bodů. Vestavěný objektiv s ohniskovou vzdáleností 7 mm nabízí **úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně**.

Kamera je díky certifikaci **ATEX a IECEx** vhodná pro použití v potenciálně **výbušném a hořlavém prostředí**, například v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Kamera nabízí vysokou přesnost bezkontaktního snímání teploty (max. ± 2 °C, ± 2 %) a podporuje funkci alarmu při překročení nastavené hranice. Rozsah měření teploty je **od -20 do +550 °C**.

Kameru lze připojit pomocí **RJ-45** konektoru a podporuje napájení pomocí **DC 12 V, PoE (802.3af) a ePoE**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

Vlastnosti:

- Certifikáty ATEX a IECEx
- Měření teploty objektu (od -20 do +550 °C), až 12 pravidel pro měření teploty, 3 režimy - bod, linie, plocha (spot/line/area)
- Technologie nechlazeného tepelného senzoru VOx, vysoká citlivost (≤ 35 mK), detekce i nepatrné teplotní změny
- Až 18 barevných palet
- Inteligentní funkce: detekce tepla, sledování chladných a horkých oblastí
- Vestavěný alarm vstup/výstup
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Podpora kodeků H.265/H.264
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 256 × 192 px

Snímací čip: nechlazený VOx senzor

Maximální rozlišení: 1280 × 960 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 256 × 192 při 1-30 fps

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 7 mm, úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: ne

Dynamika obrazu: ne

Redukce šumu: 2D NR, 3D NR

Termální vlastnosti:

Efektivní vzdálenost detekce teploty lidí: D: 295 m, R: 38 m, I: 76 m

Efektivní vzdálenost detekce teploty vozidel: D: 789 m, R: 498 m, I: 197 m

Teplotní citlivost NETD: ≤35 mK

Možnost spuštění alarmu při detekci požáru: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, 10/100 Base-T

Video komprese: H.265, H.264, MJPEG

Podpora ONVIF: ano + podpora CGI

Protokoly: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity až 256 GB

I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 1× alarm výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, PoE, nebo ePoE, příkon do 3 W

Krytí: voděodolná dle IP68

Pracovní teplota: -40 °C až +60 °C

Rozměry: 176,1 × 114,7 × 96 mm

Hmotnost: ≤ 2 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
