Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G

Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G; Bezpečnostní IP kamera s termo snímáním v rozlišení 256 × 192 bodů. Vestavěný objektiv s ohniskovou vzdálenosti 7 mm nabízí úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně . Kamera je díky certifikaci ATEX a IECEx vhodná ...

Kód	NETDAH3404
PN	TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G

Bezpečnostní **IP kamera** s termo snímáním v rozlišení **256 × 192** bodů. Vestavěný objektiv s ohniskovou vzdálenosti 7 mm nabízí **úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně**.
Kamera je díky certifikaci **ATEX a IECEx** vhodná pro použití v potenciálně **výbušném a hořlavém prostředí**, například v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Kamera nabízí vysokou přesnost bezkontaktního snímání teploty (max. ±2 °C, ±2 %) a podporuje funkci alarmu při překročení nastavené hranice. Rozsah měření teploty je **od -20 do +550 °C**.

Kameru lze připojit pomocí **RJ-45** konektoru a podporuje napájení pomocí **DC 12 V, PoE (802.3af) a ePoE**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.
Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).

Vlastnosti:

- Certifikáty ATEX a IECEx
- Měření teploty objektu (od -20 do +550 °C), až 12 pravidel pro měření teploty, 3 režimy - bod, linie, plocha (spot/line/area)
- Technologie nechlazeného tepelného senzoru VOx, vysoká citlivost (≤35 mK), detekce i nepatrné teplotní změny
- Až 18 barevných palet
- Inteligentní funkce: detekce tepla, sledování chladných a horkých oblastí
- Vestavěný alarm vstup/výstup
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Podpora kodeků H.265/H.264
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 256 × 192 px
Snímací čip: nechlazený VOx senzor
Maximální rozlišení: 1280 × 960 při 25/30 fps
Podporovaná rozlišení: 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 256 × 192 při 1–30 fps
IR přísvit: ne

Objektiv: f = 7 mm, úhel záběru 24° horizontálně a 18° vertikálně
ICR filtr: ne
Kompenzace světla: ne
Dynamika obrazu: ne
Redukce šumu: 2D NR, 3D NR

Termální vlastnosti:

Efektivní vzdálenost detekce teploty lidí: D: 295 m, R: 38 m, I: 76 m
Efektivní vzdálenost detekce teploty vozidel: D: 789 m, R: 498 m, I: 197 m
Teplotní citlivost NETD: ≤35 mK
Možnost spuštění alarmu při detekci požáru: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, 10/100 Base-T
Video komprese: H.265, H.264, MJPEG
Podpora ONVIF: ano + podpora CGI
Protokoly: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity až 256 GB
I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 1× alarm výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, PoE, nebo ePoE, příkon do 3 W
Krytí: voděodolná dle IP68
Pracovní teplota: -40 °C až +60 °C
Rozměry: 176,1 × 114,7 × 96 mm
Hmotnost: ≤ 2 kg

Přehled držáků a upevnění

Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua (cz)

FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download