

Dahua ITC413-PW4D-IZ3

Dahua ITC413-PW4D-IZ3; Vjezdová AI kamera s videoanalýzou a rozpoznáváním SPZ (ANPR) . 1/1,8" CMOS 4 Mpx snímač, rozlišení 2688 × 1520 při 25/30 fps , P-iris řízená clona, IR přísvit do 60 m , 1 × GbE LAN, připojení RS-485 , microSD slot (TF card) pro ...



Kód	NETDAH3423
PN	ITC413-PW4D-IZ3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ITC413-PW4D-IZ3

Vjezdová AI kamera s videoanalýzou a rozpoznáváním SPZ (ANPR).

1/1,8" CMOS 4 Mpx snímač, rozlišení **2688 × 1520 při 25/30 fps**, P-iris řízená clona, **IR přísvit do 60 m**, 1 × GbE LAN, připojení **RS-485**, **microSD slot** (TF card) pro kartu do 256 GB, voděodolnost dle **IP67** a antivandal dle **IK10**, provozní teplota -30 až +65 °C, napájení **DC 12 V nebo PoE (802.3at) 44-57 V**.

Pomocí algoritmů hlubokého učení dokáže inteligentní kamera ANPR rozpoznat vozidla, registrační značky, značky vozidel a barvy. Lze ji použít v situacích, které vyžadují detekci a rozpoznávání vozidel. K dispozici je seznam blokovanych/povolených registračních značek s kapacitou 110 000 záznamů pro každou skupinu. Rovněž podporuje použití systému IVS k detekci událostí a spouští zvukové a světelné alarmy. Kamera může vykonávat různé funkce, aniž by byla připojena k dalším zařízením. Konstrukce "vše v jednom" s rozvodnou skříní a držákem.

Kamera disponuje **detailními dopravními analytikami**, jako je sběr dat o provozu a jejich analýza, klasifikace typu vozidla (typ, barva), detekce dopravní nehody, vozidlo jedoucí v protisměru, detekce značky vozidla atd.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 1/1,8" CMOS snímací čip
- WDR (140 dB)
- Dopravní analytiky, metadata, rozpoznání SPZ do rychlosti 80 km/h atd.
- Zvukové a světelné varování (modré a červené světlo)
- Mikrofon + repro
- Slot pro paměťové microSD karty (max. 256 GB)
- Motorizovaný objektiv s variabilním ohniskem
- Alarm, Wiegand a audio (RCA) rozhraní, RS-485
- IP67 + IK10

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px (25/30 fps)

IR přísvit: ano, do 60 m (730 nm)

Objektiv: f = 8-32 mm, varifokální, motorizovaný

Rychlost závěrky: 1/25-1/10 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: ano

Dynamika obrazu: WDR (140 dB)

Redukce šumu: 3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× GbE RJ-45, 2× alarm výstup, 2× alarm vstup, 1× microSD slot, 2× RS-485, 1× audio výstup (RCA), 1× Wiegand

Video komprese: H.265, H.264H, H.264M, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T) + podpora CGI, ITSAPI, P2P

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 2× alarm výstup, 2× alarm vstup, 2× RS-485, Wiegand (1 kanál, SHA-1 26-bit)

Audio: 1× audio výstup, integrovaný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon do 17 W

Krytí: IP67 + IK10

Pracovní teplota: -30 až +65 °C

Hmotnost: 2,3 kg

Rozměry: 396 × 127,8 × 120,8 mm



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
