

Dahua ASC2202B-S



Dahua ASC2202B-S; Přístupový kontroler pro 2 dveře (2 čtečky - karta, kód/PIN, otisk prstu). Lze využít protokol Wiegand nebo RS-485 . Kapacita až 100 000 RFID, 3 000 otisků a 500 000 záznamů . Až 128 časových pravidel pro různé uživatele. Alarm otevř...

Kód	NETDAH3443
PN	ASC2202B-S
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASC2202B-S

Přístupový kontroler **pro 2 dveře** (2 čtečky - karta, kód/PIN, otisk prstu). Lze využít protokol **Wiegand nebo RS-485**. Kapacita až **100 000 RFID, 3 000 otisků a 500 000 záznamů**. Až 128 časových pravidel pro různé uživatele. Alarm otevření dveří, násilného vniknutí a otevření, tamper alarm, krytí IP20, IK04.

Pozor! Při napájení přes PoE nefunguje 12V výstup!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační rozhraní: Wiegand nebo RS-485 pro čtečky (podpora také čteček třetích stran), může je i napájet

Vstupy: 2× dveřní senzor, 2× odchodové tlačítko, 2× alarm vstup

Výstupy: 2× dveřní zámek, 2× alarm výstup

Max. kapacita záznamů: 500 000

Provozní teplota: -30 až +60 °C, vlhkost max. 95 %

Napájení: DC 12 V nebo PoE

Rozměry: 155 × 106 × 50 mm



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
