

Dahua VTO2101E-P-S2



Dahua VTO2101E-P-S2; IP dveřní stanice vybavená jedním tlačítkem na zvonek a 2 Mpx dveřní CMOS kamerou s velikostí snímače 1/2,8" CMOS a s úhlem záběru 80° (horizontálně) . Používá kodek H.264 pro přenos obrazu a pro zvuk G.711 . Samozřejmostí je inte...

Kód	NETDAH3457
PN	VTO2101E-P-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2101E-P-S2

IP dveřní stanice vybavená jedním tlačítkem na zvonek a **2 Mpx dveřní CMOS kamerou** s velikostí snímače **1/2,8" CMOS** a s úhlem záběru **80° (horizontálně)**. Používá kodek **H.264** pro přenos obrazu a pro zvuk **G.711**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofón. Připojení je realizováno skrze **RJ-45** konektor s rychlostí **10/100 Mbps** na protokolu TCP/SIP. Dveřní stanice se instaluje na omítku. Je vyrobena z kvalitních materiálů a spolu s odolností vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK10** zaručuje dlouhou životnost.

K dispozici pouze SIP firmware, který umožňuje integraci do VoIP SIP ústředny či volání na VoIP SIP telefony různých výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,8" CMOS barevná, 2 Mpx, H.264/H.265, WDR (120 dB), IR, 25/30 fps

Objektiv: pevný, úhel záběru 80° horizontálně, 40° vertikálně, 90° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Síť: 1× RJ45, Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V (max. 1 A) nebo PoE 802.3af

Spotřeba: v nečinnosti do 2,5 W, pracovní 5 W

Pracovní teplota: -40 až +60°

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK10

Rozměry: 163 × 73 × 55 mm

Hmotnost: 300 g



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

