

Dahua ASI1212F



Dahua ASI1212F; Přístupový systém s RFID čtečkou 13,56 MHz a rozhraním Wiegand/RS-485 . Disponuje jedním zvonkem, čtečkou otisku prstů a 2,8" dotykovým displejem . Je určen pro vnitřní instalace. Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze h...

Kód	NETDAH3507
PN	ASI1212F
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI1212F

Přístupový systém s RFID čtečkou 13,56 MHz a rozhraním Wiegand/RS-485. Disponuje jedním zvonkem, čtečkou otisku prstů a **2,8" dotykovým displejem**. Je určen pro vnitřní instalace.

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími čtečkami Dahua. Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od dalších výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 1000 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. RS-485 podporuje připojení na vzdálenost 100 m při napájení z řídicí jednotky. Wiegand má kratší dosah (do 40 m), propojení přes 3 vodiče + napájení (100 m).

Upozorňujeme, že starší kontrolery ASC1202B-S a autonomní čtečky ASI1201x jsou kompatibilní s DSS jen do verze 8.2. Pro verzi 8.3 a novější použijte novější kontroler, např. ASC2202B-S či autonomní čtečku ASI2201H (tedy všechny 2xxx verze). Stále ale můžete použít software zdarma SmartPSS nebo SmartPSS Lite.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ne

Max. kapacita: 30000 karet, 3000 otisků prstů

Komunikační rozhraní: RS-485 nebo Wiegand

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: 1× RS-485, 1× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× kontrola zámku, 1× detekce dveří, Wiegand

Krytí: ne

Teplota: -10 až +45 °C, vlhkost max. 90 %

Napájení: DC 12 V (1 A), příkon do 6 W

Rozměry: 114,5 × 114,5 × 32,5 mm

Hmotnost: 415 g



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

