

Dahua SD50232-HC-LA



Dahua SD50232-HC-LA; Venkovní HD-CVI kamera s rychlým ovládáním natáčení a náklonu objektivu, 32× optický zoom + 16× digitální. Snímací senzor Sony-Starvis CMOS 1/2,8" s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 při 25/30 fps (2 Mpx), citlivost až...

Kód	NETDAH3511
PN	SD50232-HC-LA
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua SD50232-HC-LA

Venkovní HD-CVI kamera s rychlým ovládáním natáčení a náklonu objektivu, **32× optický zoom + 16× digitální**. Snímací senzor **Sony-Starvis CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 při 25/30 fps (**2 Mpx**), citlivost až 0,005 lux, BLC, HLC, **WDR (120 dB)**.

1× audio vstup, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, voděodolnost dle **IP67**, provoz při teplotě -40 až +60 °C, napájení **DC 24 V (2,5 A)**.

Součástí balení je držák na zeď (PFB300S), montážní adaptér (PFA110) a napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Snímač Sony Starlight - Starvis
- Provedení IP67 - vodotěsný kryt
- Motorický varifokální objektiv (f = 4,5-144 mm)
- 360° rotace

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" Starvis CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano **Max. rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480)

Snímková rychlost: 1080p - 25/30 fps, 720p - 25/30/50/60 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (barevně, F1.6), 0,0005 lux (černobíle, F1.6)

Objektiv: f = 4,5-144 mm, řízený, varifokální, 32× optický zoom, 16× digitální zoom, úhel záběru horizontálně 60,14°-2,75°, vertikálně 34,41°-1,54°, diagonálně 68,23°-3,16°

Rychlost závěrky: 1/3s - 1/100 000 s

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 2D/3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

PTZ:

- 360° rotace, naklápění 0° až +90°, rychlost otáčení nastavitelná v rozpětí 0,1-350 °/s, náklon 0,1-250 °/s
- automatické otáčení do přednastavených pozic (až 300 pozic), automatické projíždění na definované pozice, 8 nezávislých tras projíždění kamery, 5 autoscan cest, 5 auto pattern cest
- RS-485 rozhraní

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: HD-CVI přepínatelný na CVBS - BNC konektor

Audio: 1× audio vstup

I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 1× alarm výstup

Napájení: DC 24 V, příkon do 18,5 W

Krytí: IP67 vodotěsný kryt, antivandal provedení IK10

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 253 × 186,2 × 186,2 mm

Hmotnost: 2,5 kg



[Tabulka pro přepočítání ohniskové vzdálenosti na šířku záběru](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace SmartPSS v češtině](#)



[Aplikace SmartPSS pro Mac \(pouze anglicky\)](#)



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
